

提供浙江HNLC2571地桩式接地电阻测试仪

产品名称	提供浙江HNLC2571地桩式接地电阻测试仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNLC2571 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号(小东门建材市场四楼418号)
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HNLC2571地桩式接地电阻测试仪,接地电阻表,接地表用于电力、通信、铁路及工矿企业等部门各种装置接地电阻值的测量。同时,数字接地电阻测试仪可测量土壤电阻率及地电压。

数字接地电阻测试仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,接地电阻测试仪采用先进的中大规模集成电路,数字接地电阻测试仪应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。

产品特征

- 1、数字接地电阻测试仪结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器使仪表有较好的抗干扰能力
- 2、采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量
- 3、允许辅助接地电阻在0~2K (RC), 0~40K (RP)之间变化,不致于影响测量结果

4、本接地电阻表不需人工调节平衡，3(1/2)位LCD显示，除测地电阻外，还可测低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压。如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出，符合常规测量习惯。

产品别称

数字接地电阻测试仪、数字式接地电阻测试仪、接地电阻、接地表、地阻仪、接地电阻仪、接地电阻测量仪、地桩式接地电阻测试仪、数字式接地电阻表、便携式接地电阻测试仪、数字接地电阻表

技术参数

测量范围	恒流值	测量精度及误差	分辨率	辅助接地电阻
0-1.999	10mA(2 档)	0-0.2 $\pm (3\%+1d)$	0.001	Rc:2
2-19.99	10mA(20 档)	0.2-199.9	0.01	20 档<1K
20-199.9	1mA(200 档)	$\pm (1.5\%+1d)$	0.1	200 档 <10K
AC:0-19.99V	$\pm (10\%+1d)$	1-20V $\pm (3\%+1d)$	0.01V	Rp:<50K
				误差:$\pm 5\%$
<math><5V \pm</math>	功耗	湿度	85%RH	重量 : <1.8Kg
地			电	
频有效值			源	
电				
$\pm 5\%$				
阻				

HNLC2571地桩式接地电阻测试仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限浙江公司的客服，厂家报

价，可定制