

棉筒纱速染匀染剂

产品名称	棉筒纱速染匀染剂
公司名称	浙江大清水务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市上虞区王充路金城大厦1202
联系电话	0575-82708080 13575523640

产品详情

棉筒子纱、麻织物、线染色在国内已具有一定的规模,但一般染色时间较长,生产效率相对较低,由于很少有相应的优良匀染助剂,加快染色后染色次品的比例相对较高,最常见的疵病有“斑点、层差、色花、白芯”。我所sy-6以其“极高的染色安全性”解决上述问题,大幅提升生产效率。 性状: 外观: 浅黄色或无色液体 主要组份: 高分子界面活性剂 离子性: 阴/非 有效成分: 98% pH值: 7左右

用途: 棉筒子纱、粗线以及厚密织物的活性、直接和士林染料染色的匀染剂。

功能: 1、加强了活性、直接、士林染料对棉纤维的一次性吸着缓染性,分散性及渗透性优良。
2、对重金属离子有优良的螯合分散能力,故染色时不需再加螯合分散剂。 3、可提升染色速度,减少汽电能源消耗,提高人力资源与设备等固定资产的利用率,在原有安全染色的基础上大幅度提高生产效率,缩短交货周期。

稀释后使用方法: 棉筒子纱、线或厚密织物的染色可在加入1克/升匀染剂sy-6后预运行10-15分钟,再开始加染料常温或低温吸色,吸色时间可缩短1/2---1/3,然后进入盐/碱固色工艺,此工艺可相应加快1/2-1/3。(具体时间请根据所染纤维情况确定)。

稀释方法: 自来水化成25-33%溶液即可。

包装: 125kg/桶,密封贮存。