二手日本mituotyo三丰RA-120 三丰圆度仪厂家*欧准特

产品名称	二手日本mituotyo三丰RA-120 三丰圆度仪厂家*欧准特
公司名称	东莞市长安欧准特精密机械经营部
价格	30000.00/台
规格参数	型号:RA114*120 品牌:三丰 产地:日本
公司地址	东莞市长安镇聚和五金诚一楼A20
联系电话	86-076985330465 13631709005

产品详情

ra-400深圳二手三丰真圆度仪

http://cp.11467.com/

日本三丰ra-400圆度仪

特点mitutoyo圆度测量仪ra-400基于pc机，配备roundpak软件控制所有操作，并提供了更加模式的分析能力。可以评价轴与轴之间、轴与截面之间的共轴性。附有dat功能有助于简便、精确地对工件进行中心和水平的调整。高精度的空气轴承，大范围的检测器，通过简单的操作即可实现多重分析，测量条件可以存储在软盘和硬盘上。

技术参数

旋转台	直径：0.01um~75um 旋转精度：（0.04+6h/10000）um（h=probing height测量高度） 旋转速度：6rpm 工作直径：150mm 中心范围：±3mm 升降范围：±1° 大探测直径：280mm 大工件直径：440mm 大工件重量：20kg

垂直圆柱	位移范围：280mm 粗/微进给：粗进给 约30mm/rev 微进给 约1mm/rev 大测量高度（od）：280mm 大测量高度（id）：280mm 大测量深度：100m2m（使用标准测头时12aab681）
水平支臂	位移范围：165mm 粗/微进给：粗进给 约30mm/rev 微进给 约1mm/rev
空气补给	空气压力：390kpa 空气消耗：每分钟45升（正常情况下）
探头与测针	测量范围：±1000um 测量力：70至100mn（7至10gf） **测量方向：双方向切换测头** 标准测头（12aab681）：硬质合金球φ1.6mm
性能参数	数字滤波：2cr-75%/50%，2cr-75%/50%（相位校正），gaussian-50% 截止值：低通：15upr，50upr，150upr，500upr 带通：15-150upr，15-500upr，50-500upr 参考圆：lsc，mzc，mic，mcc 资料分析项目：圆度、同心度、同轴度、垂直度、平面度、平行度、 壁厚偏差、径向圆周跳动、轴向圆周跳动、与轴的同轴度、与平面的垂直度 放大陪率：100x-200,000x、自动或任意 数据采样点：多1，800点/转 可测量截面个数：大于5 不大于100 处理器：配备了roundpak-100的pc 记录器：外部打印机(选件) 气压：390kpa 耗气量：30l/min 电源供给：100v-240v ac，50/60hz 电源消耗：40va大（不含pc）
尺寸	主装置： 660*415*620mm 空气过滤装置：210*130*190mm
重量	主装置：40kg 空气过滤装置：2kg
标准附件	1、标准测头（12aab681） 2、增益调整膜（350365） 3、测量分析软件roundpak100 4、用户手册

ra-114/120深圳二手三丰真圆度仪

http://cp.11467.com/