

30kw机架式液冷负载、液冷负载、机架式液冷负载、模拟负载测试

产品名称	30kw机架式液冷负载、液冷负载、机架式液冷负载、模拟负载测试
公司名称	上海榕泰机电设备有限公司
价格	290.00/台
规格参数	品牌:榕泰负载 型号:RT-30kw 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区沿钱公路5601号1幢
联系电话	15800651812

产品详情

机架式负载通常采用风冷式散热，相比于风冷，液冷式负载更具优势：
能耗效率更高：液冷负载比风冷负载平均可节省耗电量30%~50%。
静音品质更佳：同等散热水平下，液冷负载比风冷负载的噪音可降低20~35dB。
散热效率更高：同体积液体带走的热量是同体积空气的近3000倍，且液体导热能力约是空气的25倍。

性能稳寿命长：由于散热效率更高，液冷负载的主要元件损耗低于风冷负载，可以带来更长久稳定的性能和使用寿命。

本文将为您介绍榕泰负载品牌的30kw机架式液冷负载——型号RT-30kw，它是一款高效可靠的负载产品，上海榕泰机电设备有限公司一直致力于为全球客户提供高品质的机电设备。我们的产品涵盖多个领域，液冷负载是其中之一。

榕泰负载的30kw机架式液冷负载是一款专为负载测试设计的产品。它采用液冷技术，有效降低负载的温度，保证其稳定运行。相比其他传统散热方式，液冷技术具有更好的散热效果，可在长时间运行时保持负载的稳定性，使用寿命更长久。

我们在设计RT-30kw时考虑了多个细节，确保产品的高性能和坚固耐用。机架式设计使得安装变得简单快捷，节省了空间。产品外壳采用高强度材料制成，具有良好的抗震性能。我们还针对各种工作环境进行了充分测试，确保RT-30kw在各种恶劣条件下都能正常运行。

在模拟负载测试过程中，负载设备的功能和性能至关重要。RT-30kw具有多个先进的功能，例如：自动调整负载电流、设定负载时间、显示功率参数等。这些功能能够满足不同测试需求，提高测试效率。

经过严格的测试和质量控制，榕泰负载的30kw机架式液冷负载具有出色的品质和可靠性。它能够满足各种负载测试的需求，广泛应用于电子、通信、航空航天等领域。

规格	30kW
额定功率	阻性负载：总功率30kW（三路）分档为：1kW、2kW、3kW、4kW（单路）
额定电压	AC 200V ~ 250V DC 190V ~ 270V
特殊说明	当接入低于额定电压时，功率会降低；