

一键求助电话，来电自动接通，检测忙音收线

产品名称	一键求助电话，来电自动接通，检测忙音收线
公司名称	深圳市善知科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡固戍南昌工业区268号
联系电话	86-075529790158 13530387141

产品详情

产品名称：	紧急求助电话（knzd-13）
产品型号：	knzd-13
尺寸规格：	170*130*40mm
材质：	冷轧钢材
pdf：	

简介：

1、产品特点 一键拨号

切换监控画面

来电闪灯提示

通话时间限制

自动挂机

高防水、防尘性能，全冷轧钢板机壳，防护等级达到ip55。

高耐用性，线材采用铁氟龙线，抗油、抗强酸、抗强碱、抗强氧化剂符合军工标准gjb-773及ul1332的要求。

2、应用范围

用于电梯、高速公路客户中心、火车站、机场、码头、银行、住宅小区,体育馆,商场等拨打求救电话

3. 技术参数

温度：-35 ~75 相对湿度：10%~95% 大气压力：86~106 kpa 环境噪声： 60db(a)

振铃声级：70db (a)

脉冲拨号：拨号脉冲的断续比为：1.6 ± 0.2 : 1.0

拨号脉冲速度：10 ± 1次/秒 双音多频 (dtmf) 拨号：频偏： 1.5% ;

低频群电平：-9 ± 3db ; 高频群电平：-7 ± 3db 频率组合中的高低电平差：2 ± 1db ;

谐波等总失真至少比基波电平低20db

通话传输指标：slr 12 , rlr -1 , stmr 10 , 输出阻抗：600 电声特性：发送响度评定值 +2db
+12db 接受响度评定值 -8db -1db 侧音掩蔽评定值 +3db +10db

4、功能介绍: 自动拨号功能：按下紧急按钮，3~5秒钟后将自动为您接拨到指定号码。

切换监控画面：一旦按下紧急按钮，本机产生一个开关量信号，监控主机会将画面切换至紧急呼叫位置。 来电闪灯提示：电话呼入时，高亮度led开始闪烁，提示有电话进来。

通话时间限制：电话一接通自动开始7分钟计时，时间到本机自动挂机。防止长时间通话占用线路资源（为出厂预置功能）。

自动挂机：主叫挂机后，本机检测到忙音信号，自动挂机。5 安装方式
在需安装的墙体预留合适的空间，壁挂墙体，用不锈钢机械螺钉固定即可

6、包装规格

机器尺寸：170*130*40（mm）

外箱尺寸：200*140*100（mm）

包装材料：珍珠棉、纸箱

毛 重：1kg

净 重：0.85kg

本电话机可与大部分模拟或数字电话程控交换机兼容。适用用于各种工作环境下的语音通讯，并可在公共通讯网络或专网上实现点对点（单键）通话。