

湖北大模块BDF地理箱泵一体化价格

产品名称	湖北大模块BDF地理箱泵一体化价格
公司名称	盐城友安供水设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:盐城友安 型号:HBP-800-72/180-80/10 产地:江苏盐城
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322 13914606322

产品详情

湖北大模块BDF地理箱泵一体化价格

地理式箱泵一体化一种是老式的（先将不锈钢模压成型，再将镀锌板模压成型，后由人工将不锈钢板材和镀锌板材复合在一起），优势；价格*；劣势；耗时好力，工艺老式不美观！*二种是四角焊接式（和通常不锈钢模压板一样，由机械磨具将不锈钢和镀锌板复合模压成型后四角焊接）价格适中；*三种是45度无焊接一次成型（四角无焊接，密封性强，价格相对偏高点）。

地理式箱泵一体化全部采用钢结构形式；采用螺栓装配和焊接相结合的形式；地上或地下；热镀锌或不锈钢或复合钢板或镀锌钢板和304不锈钢复合式板材；热镀锌或不锈钢或304不锈钢复合式板材。

踏实做事，实在做人；是一个人的立身安命之本做事实实在，才有实实在在的收获做人实在，才会有**的朋友。我公司友安为创造，提高企业**度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“优惠的价格、周到的服务、产品质量”的原则向您郑重承诺。

地理式箱泵一体化款式新颖、技术。由单元矩形式成型薄板任意拼装焊接，线形流畅平直，具有鲜明的时代特征与明亮的金属光泽。

湖北大模块BDF地理箱泵一体化价格

湖北大模块BDF地理箱泵一体化价格地理式箱泵一体化卫生、经久**。水箱为封闭式，表面光滑，不易附生藻类，水中沉淀物易清洗冲刷，耐高温并可作消防应急水箱。

湖北大模块BDF地理箱泵一体化价格地理式箱泵一体化安装方便、任意组合。由单元模块拼装焊接而成，宜于现场组装作业，不必使用大型起重机械，外型及容积可任意组合。容量可根据客户需求定制。

湖北大模块BDF地理箱泵一体化价格地理式箱泵一体化满堂脚手架结构或门式钢架结构；热镀锌钢管；门式钢架结构；材质为热镀锌工字钢或复合加强型工字钢；100-450KN/m²；30年

以上；采用筏板基础；采用三元乙丙橡胶密封条；消防泵的放空管的口径采用 DN100 ，并引至集水坑。

湖北大模块BDF地埋箱泵一体化价格地埋式箱泵一体化采用24h无动力通风器；对于泵房温度**5 时设置自动恒温装置；消防泵的耐火等级是 二 级；泵房检修孔的平面尺寸是 2m × 2m；泵房里转角楼梯的材质是 热镀锌钢板。

湖北大模块BDF地埋箱泵一体化价格

- 1.地埋式消防水池水泵一体化套水泵运到现场，附带底座者已装好电动机，找平底座时可不必卸下水泵和电机。
- 2.将底座放在地基上，在地脚螺钉附近垫楔形垫铁，将底座垫高约20-40毫米，准备找平后填充水螺浆之用。
- 3.用水平仪检查底座的水平度，找平后扳紧地脚螺母用水泥浆填充底座。
- 4.经3-4天水泥干固后，再检查一下水平度。
- 5.将底座的支持平面、水泵脚、电机脚的平面上的污物洗清除；并把水泵和电机放到底座上。
- 6.调整泵轴水平，找平后适当上紧螺母，以防走动，待调节完毕后再安装电机，在不合水平处垫以铁板，泵和联轴器之间留有一定间隙。
- 7.把平尺放在联轴器上，检查水泵轴心线与电机轴心线是否重合，若不重合，在电机或泵脚下垫以薄片，使两个联轴器外圆与平尺相平。然后取出垫的几片薄铁片。用经过刨制的整块铁板来代替铁片。并重新检查安装情况。

盐城友安可以根据图纸进行加工，也可以根据现场实际情况进行设计，消防水箱尺寸需要根据现场环境进行测量设计，具体尺寸可根据客户需要定制！

BDF地埋式消防箱泵一体化恒压给水设备产品概述：BDF地埋式消防箱泵一体恒压给水设备，它是采用一种新型成熟的交流电机无极调速技术,实现变频恒压供水，解决了传统供水方式中存在的占用空间大,水质易污染,基建投资多、尤其因水压不能保持恒定,导致局部设备不能正常工作的问题。

地埋式消防水箱施工方案说明1 土方开挖确认开挖的顺序和坡度-分段分层平均下挖-修边和清底。

1坡度的确定：本工程开挖坡度根据当地的土质情况而定。

2 泵站出水管，排污管，进水管与泵站外管道采用法兰连接。

3 试水：泵站安装完成后注水24h。

4 将双路电源引至PAE双电源控制柜。

5 箱体外侧采用环氧煤青滚涂，厚度达2-3mm。

6 扣件采用两道环氧富锌底涂再加两道环氧玻璃鳞片面涂。

7 试压：手动分别启动每台水泵，试压压力1.2倍设定压力，时间15分钟，泄压阀泄压值设定在设计压力的1.1倍。

8 接地：所有设备必须接地。

9 覆土沿泵站四周每500mm一层逐层均匀夯实，顶板采用蛙式或平板振动式打夯机，覆土1.0m深。