

青海大模块BDF地理箱泵一体化

产品名称	青海大模块BDF地理箱泵一体化
公司名称	盐城友安供水设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:盐城友安 型号:HBP5.0/15-2-HDXBF150 产地:江苏盐城
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322 13914606322

产品详情

青海大模块BDF地理箱泵一体化

批发BDF装配式地理箱泵一体化水箱、抗浮式地理箱泵一体化泵站恒压给水设备的安装、使用要求及后期保养注意事项：

- 1、地理式箱泵一体化泵站设备的安装环境应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地，环境湿度为-10 - 40 。在室外应设防雨，防雷等设施。
- 2、为方便地理式箱泵一体化泵站设备的安装及后期保养，设备四周应留70cm以上空间，人孔处应保留1.5m空间，四周地面应设排水沟。
- 3、选定地理式箱泵一体化设备的安装场地后，要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座固化后，再吊装罐体并放稳，随后安装附件，接通电源。
- 4、在试车前，应先关闭供水阀，检查各密封阀情况，不允许有泄露现象，开车后，应注意机泵转向。当压力表指针到上**，机泵自动停止。打开供水阀，即可正常供水、如需定时供水，可把选择开关扳到手动位置。
- 5、地理式箱泵一体化泵站设备的泵机组应经常检查，定期保养并加注润滑油。离心泵和止回阀如发现漏水现象，应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根，检查机泵底脚螺栓不能松动，以防损坏机器。
- 6、电器自动控制系统，应**、防尘、经常检查线路绝缘情况，连接螺栓是否松动和丝完好等情况。压力表外部好用透明材料包裹，以防损坏。
- 7、地理式箱泵一体化的罐体如发现漆皮脱落，应及时涂漆保养，以延长使用寿命。

青海大模块BDF地理箱泵一体化

本公司在多次实践及试验与研究的基础上，对传统地埋消防箱进行了重新设计，并探索出一种抗地下水浮力新思路。我们通过取消水箱底板、利用箱体侧板与钢筋混凝土整板基础连接的结构，不但浮力对箱体的作用，而且箱体底板无泄露点，同时安装方便、工程*、节约人力物力。这种技术方案实施有三个要点：

一是建立一个完善的箱泵一体化无浮泵站系统，这种系统包括不锈钢水箱、消火栓泵房、喷淋泵房、槽钢型材、连接螺栓、地坑和预埋螺栓等各个部份；

二是将地坑由侧壁基础和底部的钢筋混凝土整板基础以及置于钢筋混凝土整板基础下部的砂石垫层构成作为一个整体来考虑；三是将消火栓泵房和喷淋泵房通过预埋在钢筋混凝土整板基础中的预埋螺栓紧固在钢筋混凝土整板基础之上，并置于不锈钢水箱内。这种结构设计有几个明显特征：一是不锈钢水箱由*板和侧板组成；二是槽钢型材上面通过连接螺栓连接在不锈钢水箱四壁侧板的底面，且在两者之间设有橡胶密封条；

三是钢筋混凝土整板基础上设有一块凹入的矩形平面，其长大于不锈钢水箱长度，其宽大于不锈钢水箱宽度；四是槽钢型材下面通过预埋螺栓紧固在钢筋混凝土整板基础凹入平面之上，且在两者之间设有橡胶密封条；五是槽钢型材下面与钢筋混凝土整板基础凹入平面之间连接的预埋螺栓上端淹埋在密封胶内。