

# 供应浙江ETCR2000接地电阻测量仪

产品名称	供应浙江ETCR2000接地电阻测量仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:ETCR2000 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

## 产品详情

ETCR2000接地电阻测量仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障，能应用于传统方法无法测量的场合，因为该仪表测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。该钳形接地电阻测试仪在测量有回路的接地系统时，不需断开接地引下线，不需辅助电极，安全快速、使用简便。具有长钳口及圆钳口之分。长钳口特别适宜于扁钢接地的场合，还能测量接地系统的泄漏电流和中性线电流。广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。

### 产品特征

- 1、ETCR2000钳形接地电阻测试仪适用于各种形状的接地引线(圆钢、扁钢及角钢)
- 2、非接触式测量接地电阻、安全、快速
- 3、不必使用辅助接地棒，无须中断待测设备之接地
- 4、具有双重保护绝缘
- 5、抗干扰性强，测量jingque度高
- 6、使用5号碱性电池方便用户

## 7、回路连接电阻测试

### 产品别称

单钳口接地电阻测试仪、钳型接地电阻测试仪、钳型接地电阻仪、钳型接地电阻表、钳形接地电阻仪、接地电阻、接地表、地阻仪、接地电阻仪、接地电阻测量仪、钳式接地电阻测试仪、钳式数字接地电阻测试仪

### 技术参数

电 源：6VDC（4节5号碱性干电池）

工作温度：-10 -55

相对湿度：10%-90%

液晶显示器：4位LCD数字显示，长宽47×28.5mm

钳口张开尺寸：32mm

钳表质量(含电池)：长钳口1160g；圆钳口1120g

钳表尺寸：长钳口长285mm、宽85mm、厚56mm

圆钳口长260mm、宽90mm、厚66mm

防爆产品的防爆标志：Exia BT3

保护等级：双重绝缘

结构特点：钳口方式

量程换档：自动

外部磁场：< 40A/m

外部电场：< 1V/m

单次测量时间：1秒

电阻测量频率：> 1KHz

电阻测量分辨率：0.001

电阻测量范围：-1000

\*电流测量范围：0.00-30.00A

ETCR2000接地电阻测量仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制