

# 可清洗初效过滤器

产品名称	可清洗初效过滤器
公司名称	石家庄先成环保科技有限公司
价格	50.00/1000
规格参数	
公司地址	石家庄高新区和平东路619号
联系电话	0311-89912357

## 产品详情

· 初阻力低 · 容尘量高 · 经济实用 用途：粗尘过滤，空气过滤系统预过滤，洁净室进风、回风过滤  
类型：合成纤维折褶过滤器 框架：铝或镀锌框，可拆卸外框设计 滤料：可水洗合成纤维，可清洗6-8次  
en 779 级别：g3、g4 平均计重效率：84%/88% (ashrae52.1-1992) eurovent4/5级别：eu3、eu4 din 53438  
阻燃标准：f1 终阻力：(建议) 200pa- (最大) 250pa 最大风量：额定风量的125% 耐温：100  
湿度：100%

### 技术参数specification

高度height	宽度width	厚度thickness	额定风量 rated air flow	初阻力initial pressure drop	级别en779
595mm	595mm	46mm	1700/3400m3/h	40/80pa	g3
595mm	290mm	46mm	850/1700 m3/h	30/70pa	g3
595mm	595mm	46mm	1700/3400m3/h	40/80pa	g4
595mm	290mm	46mm	850/1700 m3/h	30/70pa	g4