

昆仑46号抗磨液压油

产品名称	昆仑46号抗磨液压油
公司名称	上海佑博实业有限公司
价格	280.00/桶
规格参数	
公司地址	上海市闵行区新龙路1333弄66号楼335室
联系电话	021-67688352-8006 13564869024

产品详情

昆仑I-hm抗磨液压油：

I-hm抗磨液压油系列产品是由深度精致优质润滑油基础油加入多种功能添加剂采用先进技术精细调制而成。经严格的液压泵台架和使用试验表明，油品不仅具有优异的抗磨性能，还具有良好的抗氧、抗乳化、抗泡、防锈等性能，与丁睛橡胶和其它常用密封材料有良好的适应性。产品分含锌型和无灰型良种，质量性能满足gb 1118.1—94（hm）、iso 6743/4（hm）、德国din 51524（ii）、法国afnor nf e48—603（hm）、美国cincinnati milacron p68/p70/p69和vickers i—286—s等规格要求，同时被全球多家液压泵厂认可推荐

【应用范围】

适用于冶金、工程、建筑、矿山、塑料加工等各种机械设备及船舶、车辆的中、高压液压系统，也适用于中等负荷的工业齿轮传动装置。hm无灰抗磨液压油可同时适用于银质或镀银机件的液压系统。

【性能特点】

优良的粘温性能，保证液压元件在工作压力和温度发生变化的条件下得到良好的润滑、冷却和密封；

优异的极压抗磨性能，减缓设备的磨损，有效延长泵及系统的运转寿命；

优良的氧化安定性，减缓油品的衰变速度，延长换油期；

优良的抗泡性，保证系统灵敏、准确、平稳的传递静压能；

优良的抗乳化性和过滤性，可使混入油中的水分迅速分离，最大限度地减少过滤器堵塞，保证油品的正常润滑；

无灰型比锌型hm液压油具有更优异的水解安定性能；

与各种常规密封材料均有良好的适应性。

【产品品种】

可供应hm15、22、32、46、68、100、150七个品种牌号。

【注意事项】

根据设备用油规定，选用质量级别和粘度级别合适的油品；储存容量必须专用，贮运过程中必须防水、防潮、防止机械杂质混入；使用时要保持油箱的清洁，换油及油路要清晰干净，防止异物污染；防止其他油品混入，不同类型的抗磨液压油也不得混入。

产品典型数据				
项目	l-hl 32	l-hl 46	l-hl 48	试验方法
运动黏度mm ² /s 40	30.69	45.61	62.25	gb/t 265
黏度指数	103	101	100	gb/t 2541
闪点(开口),	221	236	254	gb/t3536
倾点,	-19	-11	-10	gb/t3535
空气释放值(50) , min	2.5	3.2	11.4	sh/t 0308
密封适应性指数	6	6	4	sh/t 0305
抗乳化度(40-37-3)mi n 54	15	14	14	gb/t 7305