

防割手套检测宿迁耐磨切割性检验

产品名称	防割手套检测宿迁耐磨切割性检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	100.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

防割手套耐磨切割性检测 EN388标准检测

防割手套是一款难以被切破的手套，对手起保护作用，无法比拟的防割功能和 损性能，使其变成 的手部劳保用品。防割手套由低到高分分为1-5级，不一样等级对应不一样的防护效果。挑选防割手套时，一定要知道手套的使用限制，因此上海诚格带各位了解下防割手套等级的区别。

防割手套符合标准

EN388是针对机械危害的防护手套的欧洲安全检测标准。机械危害，指的是很有可能由摩擦、刀割、撕裂和刺穿而造成的风险。表明这一标准的四个基础测试性能就是：

手套材料抗反反复复摩擦的圈数；

抗割性：手套材料抗切割物件的圈数；

抗撕裂性：即撕裂手套材料中事先切开的孔要多少单位的力；

耐穿刺性：即用标定的长钉刺穿手套掌面要多大的力。

EN388标准对上面各功能的测试采用相互不一样的措施，随后将根据测试而得到的测试结果用不一样的机械危害符号表明，用来表明该手套对照这四种基础测试中每一款的评级状况，同诗结果记录为功能评级。评级越高，手套所带来的防护就好。

合规格的手套须标以铁匠鎚铁图像的标志，并用1至4体现防护级别，防割评级可达较高的5级。

1级：

主要用于低的切割风险。这类手套可以防止手部遭纸张等物体的轻度划伤，但无法保证不会遭受真实刀片的伤害。它们通常主要用于不涉及尖锐物体的工作中，比如汽车或园林绿化工作中。

2级：

主要用于低切割风险。对大部分建筑工作中、汽车装配或包装工作中而言，这是一个不错的防护程度。

3级：

主要用于中等切割风险。能为轻型玻璃处理和金属冲压作业带来防护。

4级：

主要用于高切割风险。这其中包含大部分玻璃处理和金属冲压工作中，还有食品工业等。

5级：

主要用于端切割风险。这类手套应用在涉及常锋利刀片等的工作中，比如肉类屠夫，还有重金属冲压和平板玻璃工作中。