

# 尿素输送泵

产品名称	尿素输送泵
公司名称	合肥工大天洋泵业有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	天长市经济开发区经二路
联系电话	0550-7035419 18755048799

## 产品详情

### 尿素输送泵

材质：不锈钢

驱动方式：电动

流量：5-1700 m<sup>3</sup>/h

性能：防爆

泵轴位置：卧式

叶轮数目：单级

扬程：10-80 m

转速：1450-2900 rpm

轴功率：1-120 kw

吸入口径：25-350 mm

排出口径：20-300 mm

产品别名：尿素输送工艺泵

叶轮吸入方式：单吸式

品牌：拓源

型号：cybh

产品特性：尿素输送泵多少钱,防爆尿素输送泵,尿素输送泵选型,尿素输送泵尺寸

产品简介：材质:不锈钢 ;驱动方式:电动 ;流量:5-1700 m<sup>3</sup>/h;性能:防爆 ;泵轴位置:卧式 ;叶轮数目:单级 ;扬程:10-80 m;转速:1450-2900 rpm;轴功率:1-120 kw;吸入口径:25-350 mm;排出口径:20-300 mm;产品别名:尿素输送工艺泵 ;叶轮吸入方式:单吸式 ;品牌:拓源 ;型号:cybh

详细介绍：

尿素输送泵|尿素输送泵参数|尿素输送泵选型| 尿素输送泵多少钱？以优质进口不锈钢板材为原料，采用国际先进的全拉深冲压工艺制造。 产品具有结构合理、运行平稳、可靠性高、耐腐蚀性强、内外表光滑美观、重量轻、噪音低等特点，其效率、汽蚀性能等指标均大大超过ih泵，完全超越传统的铸造泵。该产品尺寸和性能符合din24256/iso2858标准。 产品外表美观、效率高、运行平稳，维护成本低、性价比高。产品具有高强度、高韧性和优良的耐腐蚀性能，适用于含少量颗粒的中、高温腐蚀性流体介质输送。 材质有sus304，304l，316，316l，适用于输送低温或高温液体、中性或有腐蚀性液体、清洁或含有固体颗粒的液体。配备皖南节能电机，皖南防爆电机，佳木斯防爆电机，南阳防爆电机。广泛应用于化学和石油化学工业、炼油厂、造纸厂和纸浆业、制糖业、淀粉、生物发酵等行业。