

# 质量保证小型压路机手扶式单钢轮压路机

产品名称	质量保证小型压路机手扶式单钢轮压路机
公司名称	济宁金耀工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区金宇路47号
联系电话	0537-2177980

## 产品详情

|手扶式双轮振动汽油压路机|小型压路机|手扶式沟槽压路机

产品名称：双轮振动压路机25b

产品型号：25b型

简介：手扶式双钢轮振动压路机结构紧凑，体积小，转换场地方便。

## 技术参数

总 质 量 kg 525

全 长 mm 2100

全 高 mm 1030

全 宽 mm 760

轮 径 mm 400

轮 距 mm 520

轮 宽 mm 600

行 走 速 度 前进后退km/h 1.2

振动频率 hz 56

激振力 kn 30

侧边间隙(左/右) cm 5/12

爬坡能力 30 °

压实深度 泥土 cm 25

沥青 cm 15

最大压实面积 m<sup>2</sup>/小时 1080

型式 本田gx270汽油机

功率 kw/rpm (马力) 6.0 (9)

燃油消耗量 升/小时 0.8

燃油箱容量 升 6

传动方式 皮带、链条连接

液压油容量 升 20

水箱容量 升 28

手扶式震动压路机特点：使用工况：

- 1、公路市政养护换填施工中水泥稳定层的分层压实；沟井边缘，边角处的沥青混凝土的压实。
- 2、公路施工中管涵，通道，桥台等构造物回填时，大型压路机无法工作区域的压实作业。
- 3、市政园林景观，楼盘住宅小区景观，高尔夫球场建设中的便道铺设，人行道的路面铺设压实
- 4、其他施工区域狭窄并对压实设备重量敏感的施工场合，能灵活高效地完成压实工作。

体积小，结构紧凑，易运输，工作力量大，效率高。并可与大型压路机配套使用。特大水箱减少来回补水的麻烦，使设备增长了可连续工作时间。可调节折叠式的操作把手给操作人员带来了舒适的操作环境，折叠后方便运输或收藏。

《联系人：孟倩》

《联系电话-----18863701203》

qq: 1531038206

电子邮件 : 1531038206@qq.com