

全国联保小型压路机厂家手扶式单轮重型压路机价格

产品名称	全国联保小型压路机厂家手扶式单轮重型压路机价格
公司名称	济宁金耀工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区金宇路47号
联系电话	0537-2177980

产品详情

手扶式单轮重型压路机，大轮径手扶式单轮振动压路机

产品名称：手扶单轮重型（汽油）压路机

规格：cb700c

产品备注：主要用于沟渠基础，道路、体育场地修建的压实平整，也可用于压实沥青表面的作业。

产品类别：压路机

概述：用于压实沥青表面，压实砾石、沙土等工程基础，碾压草坪。

- 产品特点：
- 作业半径小，可在狭小的区域内工作；
 - 国际名牌本田汽油机，名牌品质保证，性能优越，启动容易；
 - 采用名牌sauer液压传动单元，无级变速，换向方便；
 - 扶手采用平面齿轮调节机构，灵活方便，可适应不同身高的工人操作；
 - 采用国际知名nsk轴承，mitsuboshi(三星)三角带，保证了机器的工作性能；
 - 表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀；
 - 此产品已通过ce认证。

按故障发生的原因分为人为故障和自然故障机器在制造或修理时，由于使用了不合格的零件或违犯了装配技术条件，在使用、保养和运送、保养过程中人员工作不善，从而导致机器过早失去了应有的功能，这种故障称为人为故障。机器在使用和保质期内，由于受外部和内部各种不可抗拒自然因素的影响而引起的故障属于自然故障。应该指出，由于人为的过失也会在不同程度上加剧了引发自然故障。

技术参数：

型号 kb-700b

发动机：honda本田

功率：9.0hp

振动频率：70hz

油箱容积：3.6l

燃油消耗量：313g/kwh

水箱容积：15l

润滑油量：0.6l

行走方式：双向液压

驱动：液压传动单元

振动：机械传动，自动离心离合

行走速度：0-4km/h（前进，后退）

钢轮直径：580mm

钢轮宽度：700mm

激振力：20kn

外型尺寸（长*宽*高）：1420*850*1100

爬坡能力： 30°

重量：550kg

手扶式震动压路机特点：

体积小，结构紧凑，易运输，工作力量大，效率高。并可与大型压路机配套使用。特大水箱减少来回补水的麻烦，使设备增长了可连续工作时间。可调节折叠式的操作把手给操作人员带来了舒适的操作环境，折叠后方便运输或收藏。

《联系人：孟倩》

《联系电话-----18863701203》

qq: 1531038206

电子邮件 : 1531038206@qq.com