

ZXM型系列气动薄膜带波纹管套筒调节阀

产品名称	ZXM型系列气动薄膜带波纹管套筒调节阀
公司名称	永嘉顺辉自控仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永嘉县瓯北肖桥大街4号
联系电话	0577-67975815 13906674300

产品详情

7、zxpj型调节阀带有保温夹套，用于流体冷却后易结晶、凝固造成堵塞的场合。

zxm气动薄膜调节阀零件材料：阀体、阀盖：ht200，zg230-450，zg1cr18ni9ti

阀芯、阀座：1cr18ni9ti，司太莱合金堆焊 软密封阀芯：增强聚四氟乙烯 填料：聚四氟乙烯，柔性石墨

波纹管：1cr18ni9ti 垫片：橡胶石棉板、10、1cr18ni9ti、石棉缠绕垫片 膜盖：a3

波纹膜片：丁腈橡胶夹增强涤纶织物 弹簧：60simn 阀杆、推杆：2cr13、1cr18ni9ti 衬套：2cr13

zxm气动薄膜调节阀执行机构 型 式：多弹簧式薄膜执行机构

zp280b/k，zp400b/k，zp600b/k，zp1000b/k 阀 作用：正作用，反作用

膜片材料：丁腈橡胶夹增强涤纶织物 弹簧量程：20 ~ 100kpa，40 ~ 200kpa

80 ~ 240kpa 供气压力：0.14 ~ 0.4mpa 信号接口：内螺纹m16 × 1.5 (m10 × 1) 环境温度：-30 ~ +70

附 件 (根据要求配置)

定位器，空气过滤减压阀，手轮机构，限位开关，电磁阀，阀位传送器，继电器，保位阀，其它

注 1) 对于zxmw型套筒波纹管密封调节阀，最大允许压差为1.0mpa，表中数据若数值小于1.0mpa则不变，若数值大于1.0mpa，则取值1.0mpa。

zxm气动薄膜调节阀外形尺寸及重量 标准型 散热型 波纹管密封型外形尺寸及重量 注

1) 表中重量为不带附件标准型数据，也可安装侧装式手轮。