

尼龙由壬 耐酸碱耐磨尼龙由壬

产品名称	尼龙由壬 耐酸碱耐磨尼龙由壬
公司名称	河北宇通特种胶管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市景县开发区
联系电话	86-03187763836 13091196316

产品详情

尼龙由壬

我公司生产的尼龙由壬，有1寸，2寸，4寸，6寸，8寸，10寸等几种规格。型号有100型、206型、602型、1502型等型号。采用的是pa66材料。尼龙pa66的性能如下：

外观 白包或带黄色颗粒状

密度 (g/cm³) 1 . 10-1 . 14

拉伸强度(mpa) 60. 0-80 . 0

洛氏硬度 118

冲击强度 (kj/m²) 60-100

静弯曲强度 (mpa) 1 00-120

马丁耐热() 50-60

弯曲弹性模量 (mpa) 2000 ~ 3000

体积电阻率 (cm) 1.83 × 10¹⁵

--	--	--

规格 (in/mm)	适用管径 (mm)	焊口尺寸 (mm)
4 (100)	116	165
6 (150)	168	219
8 (200)	219	273
10 (250)	273	325
12 (300)	325	377
14 (350)	380	428

连接管线可采用玻璃管,或两端带接头的胶管,玻璃钢管耐腐蚀,质轻易搬运,胶管可弯曲,适用于现场管线错位安装。