

橡胶膨胀胶管、注水封孔器

产品名称	橡胶膨胀胶管、注水封孔器
公司名称	河北宇通特种胶管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市景县开发区
联系电话	86-03187763836 13091196316

产品详情

橡胶膨胀胶管

一、用途：适用于煤体或岩体在注浆，注水时和之后的堵孔。

二、结构：封孔器由高压橡胶膨胀胶管、安全阀、快速接头组成。

三、技术参数：

封孔深度130m 软管膨胀系数10%需求加工）工作压力 1-8mpa（可按用户需求加工）安全阀启动压力 0.4-0.5mpa

四、使用方法及注意事项：

- 1.使用橡胶注水封孔器快速、简便。只需将作业现场水路与封孔连通，将封孔器完全插入钻孔内，在一定的压力下注水即可。
- 2.煤层注水封孔器可反复使用数次，注水结束后卸掉压力，封孔器即可恢复原状，取出封孔器。
- 3.送插封孔器及回收封孔器严禁带压操作
- 4.封孔器工作时前方不许有人作业。

型号	内径	外径	自由状态膨胀范围	适用孔径	自由状态工作压力		
zf增强-19	19 ± 0.5	40 ± 2	60	45	20		
zf增强-22	22 ± 0.5	48 ± 2	80	50	20		
zf增强-22	22 ± 0.5	39 ± 2	80	50	6		
zf增强-32	32 ± 0.5	50 ± 2	90	60	6		
zf增强-38	38 ± 0.5	55 ± 2	95	65	5		
zf增强-45	45 ± 0.5	63 ± 2	100	75	4		
zf增强-51	51 ± 0.5	90 ± 2	110	90	4		

--	--