

## 3mm隔声毡|隔声毯|隔音毡|隔音毯

产品名称	3mm隔声毡 隔声毯 隔音毡 隔音毯
公司名称	深圳唯珂隔音材料有限公司
价格	28.00/平米
规格参数	
公司地址	gycl1122@136.com
联系电话	86-075527949070 13699851764

## 产品详情

隔音毡的型号、规格、属性：

vinco-3.0 5000\*1000\*3.0mm，重量3.0kg/平米，隔音量32db，库存10000平米，

其他规格隔音毡，可以按客户要求定制生产

声学材料根据它的使用功能不同，可以分为吸音材料和隔音材料。吸音主要是要解决声音的反射而产生的嘈杂感，吸音材料可以衰减入射音源的反射能量，从而达到对原有声源的保真效果。隔音毡主要解决声音的透射而使主体在空间内感觉吵闹感，隔音材料可以衰减入射音源的透射能量，从而达到主体空间的安静状态。

阻尼隔音毡施工：

- 1、用于地面隔音时，先铺一层减震垫，上面使用隔音毡，对接处相互搭接2~3公分（最好在沾上胶纸，避免水泥从对接的细缝留下来，影响隔音效果。
- 2、在龙骨与墙体、楼板、地面连接处，板材与龙骨连接处垫上隔音毡可以减少声桥效应，避免隔声量的下降。
- 3、原有墙面清理，安装龙骨架，龙骨内填充聚酯纤维吸音棉
- 4、使用1组石膏板时，隔音毡无纺布棉贴在石膏板上，固定安装；使用2组石膏板时，隔音毡安装在2组石膏板中间，无纺布面胶水贴在石膏板上，安装固定
- 5、用于管道隔音时，先包减震垫，再包隔音棉，最后包隔音毡固定