

汽水分离器

产品名称	汽水分离器
公司名称	安平县康普矿山设备有限公司
价格	89.00/件
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县赵院村村西
联系电话	0318-8557158 18603185610

产品详情

汽水分离器为压力容器结构碳钢或不锈钢设备，接口型式是法兰结构din16/din25/din40；汽水分离器必须安装于水平管线上，排水口垂直向下，所有口径的汽水分离器均带安装支架，以减小管道承载。

产品详情：

汽水分离器的介绍

汽水分离器为压力容器结构碳钢或不锈钢设备，接口型式是法兰结构din16/din25/din40；汽水分离器必须安装于水平管线上，排水口垂直向下，所有口径的汽水分离器均带安装支架，以减小管道承载。

汽水分离器的工作原理

汽水分离器的工作原理：汽水分离器安装在水平管线上，当汽水混合物进入分离器时，由于重力作用，水分会沉降到分离器底部，而蒸汽则上升到顶部，通过顶部的出口排出。分离器内部设有挡板，可以有效地分离汽水混合物，提高分离效率。

汽水分离器的适用范围

汽水分离器适用于各种压力的汽水混合物，广泛应用于煤矿、冶金、化工、电力等行业。分离器能够有效分离汽水混合物，提高蒸汽的纯度，减少管道堵塞，延长设备使用寿命。

汽水分离器的参数

分离器采用优质材料制造，结构紧凑，安装方便。产品上安设计压力：1.5 mpa

压力损失：0.002 mpa

分离效率：99%

接口尺寸：dn15 ~ 350

接口形式：法兰 pn1.6/pn2.5/pn4.0