

# LJ67Y角式节流截止阀

产品名称	LJ67Y角式节流截止阀
公司名称	永嘉县江北国飞阀门厂
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	江西省上饶市鄱阳县四十里街镇蟠桃咀村99
联系电话	0577-57788286 13695860903

## 产品详情

### 产品详细说明

产品名称：平衡角式截止阀

#### 一、平衡角式截止阀 结构图

二、平衡角式截止阀工作原理： 阀瓣通过阀杆压板和阀杆连接，该阀为节流、截止。顺时针方向旋转手柄，阀杆向下移动，推动阀瓣向下移动，逐步地缩小阀座与阀瓣上的开口通道面积，以此达到减少流体流量和节流降压的目的。逆时针方向旋转手柄时则相反。 阀瓣中心处和阀杆头部开有通孔，使阀瓣下腔高压液体通过通孔进入阀瓣上腔，起到阀瓣上、下腔压力自平衡作用，便于减少开关力矩，使开关轻便、灵活。

该阀也可作闭路装置，顺时针方向旋转手柄即为关闭，逆时针转时则为开启。

四、主要零件材料； 1.零件名称 材料标准 2.阀体、阀盖、手柄 碳素铸钢 wcb gb12229 3.填料压盖、轴承压板 优质碳素钢 45 gb699 4.阀座、阀瓣、阀杆、导向密封套 铬不锈钢 cr13 gb1220 5.阀杆螺母 铝青铜 qal9-4 gb1176 6.填料 四氟/耐油橡胶 7.螺栓 优质碳素钢 35 gb699 8.o形密封圈 耐油橡胶 i-2 hg4-329 五、使用保养及注意事项，

- 1、产品出厂前均作了强度试验和密封试验，使用时除两端外的其他连接处均应保持初始状态。
- 2、本系列产品操作手柄上标有启闭旋向标志，并根据限位柄升降大小，调节启闭高度。
- 3、关闭阀门时严禁使用加力杆。 4、产品使用过程中，要定期向油杯内注入定量润滑脂。
- 5、如因易损件损坏而泄漏，要及时更换易损件。 6、检修过程中，要将阀门内腔清洗干净，组装时注意保护密封胶圈，防止磕坏而造成泄漏。同时在各传动部位加入一定量的润滑脂。
- 7、阀门储存停用期间，应将阀瓣处于关闭位置，长期存放应置于通风干燥处，定期检查保养。