

H63Y止回阀，焊接角式止回阀

产品名称	H63Y止回阀，焊接角式止回阀
公司名称	永嘉县江北国飞阀门厂
价格	83.00/台
规格参数	
公司地址	江西省上饶市鄱阳县四十里街镇蟠桃咀村99
联系电话	0577-57788286 13695860903

产品详情

产品详细说明

产品名称：焊接角式止回阀

二、焊接角式止回阀工作原理； 阀瓣通过弹簧的压缩变形来增加阀瓣的密封预紧力，使初始密封更加可靠，当进口端介质压力大于弹簧的压缩力时，阀瓣向开启方向移动，此时阀门打开，流体通过支架的导流槽流入阀后；而当进口端压力降低时，阀瓣封闭，再加上介质回流的压力，使阀瓣比压达到密封要求而形成密封。 三、焊接角式止回阀适用范围； 该产品适用于公称压力pn 42.0mpa, 温度t 120摄氏度的水、油品、天然气等介质的管路上，作为介质流量和压力的启、闭装置。

七、使用保养及注意事项；

1、产品出厂前均作了强度试验和密封试验，使用时除两端外的其他连接处均应保持初始状态。
2、本系列产品外壳上有介质流向标志， 3、如因易损件损坏而泄漏，要及时更换易损件。 4、检修过程中，要将阀门内腔清洗干净，组装时注意保护密封胶圈，防止磕坏而造成泄漏。同时在各运动部位加入一定量的润滑脂。

7、阀门储存停用期间，应将阀瓣处于关闭位置，长期存放应置于通风干燥处，定期检查保养。

相关产品；焊接角式止回阀|角式止回阀

产品详细说明

产品名称：焊接角式止回阀

二、焊接角式止回阀工作原理； 阀瓣通过弹簧的压缩变形来增加阀瓣的密封预紧力，使初始密封更加可靠，当进口端介质压力大于弹簧的压缩力时，阀瓣向开启方向移动，此时阀门打开，流体通过支架的导流槽流入阀后；而当进口端压力降低时，阀瓣封闭，再加上介质回流的压力，使阀瓣比压达到密封要求而形成密封。 三、焊接角式止回阀适用范围； 该产品适用于公称压力 $p_n \leq 42.0\text{mpa}$ ，温度 $t \leq 120$ 摄氏度的水、油品、天然气等介质的管路上，作为介质流量和压力的启、闭装置。

七、使用保养及注意事项；

1、产品出厂前均作了强度试验和密封试验，使用时除两端外的其他连接处均应保持初始状态。
2、本系列产品外壳上有介质流向标志， 3、如因易损件损坏而泄漏，要及时更换易损件。 4、检修过程中，要将阀门内腔清洗干净，组装时注意保护密封胶圈，防止磕坏而造成泄漏。同时在各运动部位加入一定量的润滑脂。

7、阀门储存停用期间，应将阀瓣处于关闭位置，长期存放应置于通风干燥处，定期检查保养。

相关产品；焊接角式止回阀|角式止回阀