

# LJ68Y平衡式调节阀

产品名称	LJ68Y平衡式调节阀
公司名称	永嘉县江北国飞阀门厂
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	江西省上饶市鄱阳县四十里街镇蟠桃咀村99
联系电话	0577-57788286 13695860903

## 产品详情

### 产品详细说明

产品名称：焊接高压截止阀

二、焊接高压截止阀工作原理； 阀瓣通过阀杆连接，该阀为节流、截止两用。顺时针方向旋转手柄，阀杆向下移动，推动阀瓣向下移动，逐步地缩小阀座与阀瓣的通道面积，以此达到减少流体流量和节流降压的目的。逆时针方向旋转手轮时则相反。

该阀也可作闭路装置，顺时针方向旋转手柄即为关闭，逆时针转时则为开启。三、适用范围；该产品适用于公称压力 $p_n < 70.0\text{mpa}$ ,温度 $t < 120$ 摄氏度的水、油品、天然气等介质的管路上，作为介质流量和压力的截止、节流装置。七、使用保养及注意事项；

- 1、产品出厂前均作了强度试验和密封试验，使用时除两端外的其他连接处均应保持初始状态。
- 2、本系列产品操作手柄上标有启闭旋向标志，并根据限位柄升降大小，调节启闭高度。
- 3、关闭阀门时严禁使用加力杆。 4、产品使用过程中，要定期向油杯内注入定量润滑脂。
- 5、如因易损件损坏而泄漏，要及时更换易损件。 6、检修过程中，要将阀门内腔清洗干净，组装时注意保护密封胶圈，防止磕坏而造成泄漏。同时在各传动部位加入一定量的润滑脂。
- 7、阀门储存停用期间，应将阀瓣处于关闭位置，长期存放应置于通风干燥处，定期检查保养。

相关产品；焊接高压截止阀|焊接截止阀