

# ZSTDY隐蔽式玻璃球洒水喷头

产品名称	ZSTDY隐蔽式玻璃球洒水喷头
公司名称	上海金喷消防器材设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区山阳镇亭卫公路1203号
联系电话	021-57569122 18917037119

## 产品详情

zstdy隐蔽式喷头适用于安装在装饰豪华，外观要求高的场所，如宾馆、饭店、酒吧、娱乐中心等。亦适用于因装潢、空调等因素使得天花板标高太低净空受限的场所，以及人流密集、货物搬运频繁、随时都能碰撞到外露喷头的场所。

特点：

- 1、该喷头由专用下垂型洒水喷头、内、外罩、底盖等组成。在灭火过程中，底盖与内罩间的易熔合金首先熔化，底盖拖落，当环境温度升高到达玻璃球的额定动作温度时，玻璃球破裂，喷头喷水灭火。
- 2、喷头外形美观，极具装饰性，装饰底盖的安装有上下10mm调节量，保证安装方便可靠，同时又具有一定的抗冲击性。
- 3、喷头的热敏感特性与暴露性喷头一致，底盖外表面有镀铜、镀铬和喷塑三种装饰供用户选择。

技术特性：

1、主要性能参数：

型号	公称通径	连接螺纹	额定工作压力	公称动作温度	流量特性系数	出厂试验压力	时间响应指数	使用环境最高温度	底盖脱落温度( )
zstdy-15/68	15mm	r1/2	1.2mpa	68	80 ± 4	3.0mpa	75 ( m.s ) 0.5	38	62
zstdy-15/93	15mm	r1/2		93	80 ± 4			63	87

zstdy-20/68	20mm	r3/4	68	115 ± 6	38	62
zstdy-20/93	20mm	r3/4	93	115 ± 6	63	87

安装与使用：

- 1、安装位置应与高温热源相隔一定距离。
- 2、喷头安装时应避免玻璃球及框架受撞击。建议采用专用扳手，避免喷头变形。
- 3、喷头上不应附着任何其他物质，以免影响喷头的性能。