

# 上海滨泉离心泵

产品名称	上海滨泉离心泵
公司名称	上海滨泉泵业科技有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区海湾旅游区奉新北路22号331室
联系电话	86-057767956057 15397312220

## 产品详情

### 产品概念

isg系列单级单吸立式离心泵是本公司参照国际iso2858和国家标准jb/t6878.2-93所规定的性能参数，结合本公司多年生产经验而设计的第二代高效节能产品，是替代sg型管道离心泵、is型离心泵、d型多级离心泵等常规泵的理想产品。系列流量范围1.5~1600m<sup>3</sup>/h，扬程范围5~156m，口径：15~500mm，分基本型、分流型、切割型等多种规格。根据使用场合介质和温度不同，过流部分的材质变化及结构变化，设计制造同性能参数的irg型热水泵、ihg型管道化工泵、yg立式管道油泵、使该系列产品使用得到普及，完全可以替代常规离心泵在所有场合使用。

### 产品特点

泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装在管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短、结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动噪音很低。轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金才质，耐磨密封，能有效地增长机械密封的使用寿命。

安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。

可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

### 使用范围

- 1、isg立式离心泵，供输送清水及物理性质似清水的其它液体之用，使用介质温度不超过80℃，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。
- 2、irg立式热水循环泵，适用于能源、冶金、木材加工、化工、纺织、造纸及饭店、浴室、宾馆等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，使用介质温度不超过120℃。
- 3、ihg立式化工泵，适用于轻纺、石油、化工、医药、卫生、食品、炼油等工业输送化学腐蚀性液体，介质温度为-20℃~+120℃。
- 4、yg立式管道油泵供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为-20℃~+120℃。

## 工作条件

吸收压力 1.0mpa，或泵系统最高工作压力1.6mpa，即泵吸入压力+泵扬程 1.6mpa、泵静压试验压力为2.5mpa。（订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸造钢材料。）环境温度 < 40℃，相对湿度 < 95%。

所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度 > 0.2mm。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时注明，以便厂家采用耐磨式机械密封。