

PCM-5820 模块原装

产品名称	PCM-5820 模块原装
公司名称	福州聚福兴自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:研华 产地:台湾 质量:ADVANTECH
公司地址	福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3-026-027店（注册地址）
联系电话	17326618839 17326618839

产品详情

PCM-5820 模块原装, PCM-5820,

NI（National Instruments）是以LabVIEW为核心的虚拟仪器平台的开发商。NI开发了一系列实现"Virtual Instrument"概念的硬件和软件产品。其中，主要产品包括：

1. LabVIEW：LabVIEW是一款图形化编程环境，PCM-5820可用于各种测量、控制、自动化和数据采集应用，板卡、具有多种通信接口。它可用于开发和运行人机界面、制定测试和测量方案，以及分析、表示和存储数据。
2. CompactRIO：CompactRIO是一种集成了数字信号处理和FPGA技术的嵌入式系统，其核心是一个reconfigurable I/O (RIO) 处理器，可针对各种应用程序进行编程，具有高实时性能和可靠性。
3. PXI：PXI（PCI eXtensions for Instrumentation）是一种基于PCI总线的高性能工业控制和测量平台。它采用模块化设计，用户可以根据需要选择不同的模块（如数字I/O、模拟I/O、高速数字I/O、高速模拟I/O、通信模块等），来构建适用于不同应用场景的测试和测量系统。
4. DAQmx：DAQmx是一种用于数据采集的软件，PCM-5820支持多种数据采集卡和设备，具有高精度、高速度、高灵敏度等特点，在化学、生物、医学、环境监测、机械等领域均有广泛应用。
5. TestStand：TestStand是一种基于LabVIEW的测试自动化平台，可用于构建制造测试、系统测试、验证及验收测试、过程控制和传感器测试等测试应用。它提供了任务管理、测试序列编辑、报告生成、结果分析等功能，可大大加速测试和验证过程。

6. NI ELVIS : NI ELVIS (Engineering Laboratory Virtual Instrumentation Suite) 是一个独立的软件和硬件集成系统, 可为教育实验室和学生提供一种快速而可靠的方式来学习和掌握基本电子原理、 数字信号处理等概念和实验操作。

总之, NI 的产品广泛应用于各个行业和领域, 如通信、 嵌入式、 工业自动化、 、 环境监测、 测试测量等。 以其的技术和专业的软硬件产品及解决方案, NI 帮助工程师和科学家们加速创新, 工作效率, 实现各种测量控制和测试需求。

ExpressCard-8420/2;PCI-1711L; IAD2435-8FXS;cRIO-9076; POS-562;CS-800-SCM-01; PXIe-2544;WIC-1AM-V2; SFP-GE-T EXT 30-1421-01;USB-TC01; USB-DSO2;P65MDDE128LPUF; C2951-CME-SRST/K9;PXI-6122; 3825-WAE/K9;USB-6218; PCI-1780;WS-X6K-SUP1A-MSFC2; SCC-ICP;NI 9403; PCI-1712;2851-SRST/K9; MIC-2000;C2811-VSEC/K9; MIC-2000/11;Meteor2-MC/2; 3560-8PC;PXIe-2748; STD-2480AS;3750G-12S; PCI-8432/4;SPA-5X1GE-V2; AS536VOXRF;PXIe-8430/8; 2851-CCME/K9;WS-C3750V2-48PS-S; PCI-1706U;PCIE-1620A-BE; USB-8473;GS/RRUPG/N 763-04; NI 9882;USB-6509; U-PE:超高分子量聚是粘均分子量在6万以上的线性结构聚(普通聚的分子量为2-3W),极高的相对分子量,赋予其超凡的使用性能。它几乎采集了各种塑料的优越性能,其耐磨性,耐腐蚀性,耐低温性,自润滑性及抗冲击性等五大方面的特性均具目前现有工程塑料之首位: 1.耐磨性比碳钢高7倍,比聚四氟高4倍2.冲击轻度比聚碳酸酯高2倍,比ABS高4倍3.自润滑性相当于F4,比钢黄铜添加润滑油后的润滑性高4.耐腐蚀性,在一定的温度和湿度范围内能耐各种腐蚀性介质,及有机溶剂介质的作用,化学稳定性极高。

[PCA-6008 电路板专注品质](#)