

振中 活性氧化锌 振中 间接法氧化锌

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 振中 活性氧化锌 振中 间接法氧化锌 |
| 公司名称 | 扬州振中锌业有限公司 |
| 价格 | 14000.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:振中 型号:间接法氧化锌 产品等级:活性氧化锌 |
| 公司地址 | 中国 江苏 江都市 樊川镇北 |
| 联系电话 | 86-051486611800 13605250080 |

产品详情

| | | | |
|--------|-------|-------|------------|
| 品牌 | 振中 | 型号 | 间接法氧化锌 |
| 产品等级 | 活性氧化锌 | 含量 | 99.7 (%) |
| 规格 | 间接法 | 产商/产地 | 扬州 |
| 执行质量标准 | 详见说明 | CAS | 详见说明 |

振中锌业专业供应氧化锌、活性氧化锌、间接法氧化锌、直接法氧化锌、99.7%氧化锌、橡胶专用氧化锌、超纯低铅氧化锌、电子专用氧化锌、高纯氧化锌、软磁专用氧化锌、颗粒氧化锌、磁性材料专用氧化锌、锌白氧化锌、纳米氧化锌、透明氧化锌、锌氧粉等氧化锌产品。欢迎广大用户来电咨询洽谈！

振中锌业间接法氧化锌说明

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-------|------|-----|
| 分子式 | zno | 分子量 | 81.39 | 生产方法 | 间接法 |
|-----|-----|-----|-------|------|-----|

性能 白色粉末,无毒,无臭。是种两性氧化物,溶于酸碱、氯化铵和氨水中,不溶于水和乙醇。在空气中能吸收二氧化碳和水。比重5.606,熔点1975 ,加热至1800 升华,在高温时呈黄色,冷后又恢复白色,因它带有碱性,因而可与油类调制成涂料,着色力和遮盖力较大。

用途 在橡胶工业中用作天然，合成胶及胶乳的硫化活性剂，还用作补强剂和着色剂。本品为最重要的无机活性剂。用于油漆、油墨、漆布的着色。印染工业用以印花防染剂。此外还用于玻璃和釉料的生产等。广泛用于橡胶、医药、涂料、印染、磁性材料、陶瓷、饲料、高能电池等行业。

包装 塑料编织袋内衬塑料袋包装，25kg/袋 **质量标准** 执行gb/t3185—92标准

运输贮存 氧化锌成品应贮存于阴凉、干燥处，密闭保存。防止雨淋，不得与酸类混放在一起，贮存室中不含酸性蒸气

注意事项

适用于橡胶用氧化锌标准

| 指标项目 | 指标 |
|-------------|-------|
| b201型 | b202型 |
| 一级 | 二级 |
| 氧化锌（以干品计），% | 99.70 |

金属物（以zn计），% 无

氧化铅（以pb计），% 0.037

锰的氧化物（以mn计），% 0.0001

氧化铜（以cu计），% 0.0002

盐酸不溶物，% 0.006

| | |
|----------------|------|
| 灼烧减量, % | 0.2 |
| 筛余物, % | 0.10 |
| 水溶物 (45 μm网眼), | 0.10 |
| 水份, % | — |
| 遮盖力, % | — |
| 吸油量, g/100g | — |

颜色（与标准样比）%

—

消色力（与标准样比）%

—