

振中 软磁铁氧体氧化锌 振中

产品名称	振中 软磁铁氧体氧化锌 振中
公司名称	扬州振中锌业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:振中 型号:间接法 产品等级:活性氧化锌
公司地址	中国 江苏 江都市 樊川镇北
联系电话	86-051486611800 13605250080

产品详情

品牌	振中	型号	间接法
产品等级	活性氧化锌	含量	99.7 (%)
规格	间接法	产商/产地	扬州江都
执行质量标准	欧盟100ppm标准	CAS	详见说明

振中锌业专业供应氧化锌、活性氧化锌、间接法氧化锌、直接法氧化锌、99.7%氧化锌、橡胶专用氧化锌、超纯低铅氧化锌、电子专用氧化锌、高纯氧化锌、软磁专用氧化锌、颗粒氧化锌、磁性材料专用氧化锌、锌白氧化锌、纳米氧化锌、透明氧化锌、锌氧粉等氧化锌产品。欢迎广大用户来电咨询洽谈！

振中锌业间接法氧化锌说明

分子式	zno	分子量	81.39	生产方法	间接法
-----	-----	-----	-------	------	-----

性能 白色粉末,无毒,无臭。是种两性氧化物,溶于酸碱、氯化铵和氨水中,不溶于水和乙醇。在空气中能吸收二氧化碳和水。比重5.606,熔点1975 ,加热至1800 升华,在高温时呈黄色,冷后又恢复白色,因它带有碱性,因而可与油类调制成涂料,着色力和遮盖力较大。

用途 在橡胶工业中用作天然，合成胶及胶乳的硫化活性剂，还用作补强剂和着色剂。本品为最重要的无机活性剂。用于油漆、油墨、漆布的着色。印染工业用以印花防染剂。此外还用于玻璃和釉料的生产等。广泛用于橡胶、医药、涂料、印染、磁性材料、陶瓷、饲料、高能电池等行业。

包装 塑料编织袋内衬塑料袋包装，25kg/袋 **质量标准** 执行gb/t3185—92标准

运输贮存 氧化锌成品应贮存于阴凉、干燥处，密闭保存。防止雨淋，不得与酸类混放在一起，贮存室中不含酸性蒸气

注意事项

适用于橡胶用氧化锌标准

指标项目	指标
b201型	b202型
一级	二级
氧化锌（以干品计），%	99.70

金属物（以zn计），% 无

氧化铅（以pb计），% 0.037

锰的氧化物（以mn计），% 0.0001

氧化铜（以cu计），% 0.0002

盐酸不溶物，% 0.006

灼烧减量, %	0.2
筛余物, %	0.10
水溶物 (45 μm网眼),	0.10
水份, %	—
遮盖力, %	—
吸油量, g/100g	—

颜色（与标准样比）%

—

消色力（与标准样比）%

—