

## BNC双联4路多孔视频连接器接头

产品名称	BNC双联4路多孔视频连接器接头
公司名称	东莞市科仑五金电子有限公司
价格	3.00/PCS
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇厦边江边工业区88号
联系电话	0769-82713327 13929458912

## 产品详情

产品应用：

bnc系列连接器具有卡扣连接机构。外导体内径为6.5mm(0.256in)特性阻抗为50欧和75欧。该连接器适用于低功率，它利用卡口接口连接机构以获得快速连接和分离，广泛的用于无线电设备和电子仪器中连接射频同轴电缆。bnc型连接器50欧和75欧产品可以互换。

产品性能：

温度范围 -55~+155 ° c(pe cable -40~+85 ° c)

特性阻抗 50 ,75

频率范围 dc~4ghz

工作电压 500vr.m.s

耐压 1500vr.m.s

接触电阻 内导体之间  $\leq 1.5m$

外导体之间  $\leq 1m$

绝缘电阻  $\geq 5000 \text{ m}$

内导体保持力  $\geq 0.57 \text{ n}$

插入损耗  $0.20 \text{ db/3ghz}$

电压驻波比 直式  $\leq 1.22/3 \text{ ghz}$

弯式  $\leq 1.30/3 \text{ ghz}$

耐用性  $\geq 500$ 次

适用标准：

gjb681a iec60169-8 mil39012

高清bnc视频连接器，是未来视频监控发展的一个重要方向，随着安防的发展，更多的民用项目需要更小型化的，高清化的视频光端机，与之配套的就是高质量的，高清的bnc视频连接头的需求也会增加，之前一直受到成本控制的高清化75欧姆的视频接头，也会大批量的生产。为此，我司大力开发了几款bnc75欧姆的视频连接头，来适应市场的需要，，目前已经量产并提供给众多的客户进行小批量的试产。取得了不错的反馈。2014年是高清视频年。未来，我们将和广大光端机客户一起，将高清视频进行到底。欢迎大家咨询选购。

bnc连接器有50欧姆和75欧姆两个版本。50欧姆连接器和其他阻抗电缆连接时，传输出错的可能性较小。不同版本的连接器互相兼容，但如电缆阻抗不同，信号可能出现反射。通常bnc连接器可以使用在4ghz或2ghz。

75欧姆连接器用于视频和ds3到电话公司中心局的连接，而50欧姆连接器用于数据和射频传输。错误接在75欧姆插座上的50欧姆插头可能会损害插座。甚高频应用中使用75欧姆连接器。

我司生产的bnc视频连接器广泛应用于安防视频监控领域，我司生产的bnc单层1\*2port,1\*3port,1\*4port,1\*5port 视频连接器和双层的2\*1port,2\*3port,2\*4port 视频连接器，

广泛应用于数字光端机上，比如dvr/nvr等机型都是应用的此类bnc连接器。是广大新老客户的最佳选择。