

# 12KV中置柜KYN28A-12

产品名称	12KV中置柜KYN28A-12
公司名称	长沙东方电控设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	长沙芙蓉区隆平工业园
联系电话	0731-84634381

## 产品详情

kyn28a-12g型铠装移开式户内交流金属封闭开关设备（以下简称开关设备），系3.6~12kv：三相交流50hz单母线及单母线分段系统的成套设备配电装置。主要用于发电厂、变电站、工矿企事业单位配电以及各类电力系统的受电、送电及大型高压电动机启动等。实行控制保护、监测之用。本开关设备满足iec298、gb3906及dl/t404等标准要求。具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分、误合断路器、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器，防止误入带电间隔、防止在带电时误合接地开关的联锁功能，既可配用abb公司的vd4断路器、又可配用国产vsi真空断路器，实为一种性能优越的配电装置。

结构： 本产品由柜体和中置式可抽出部件（既手车）两大部分组成，见图。柜体分四个单独的隔室，外壳防护等级为ip4x，各小室间及断路器室门打开时防护等级为ip2x。具有架空进出线，电缆进出线及其它功能方案，经排列组合后能成为各种方案形式的配电装置。本开关设备可从正面进行安装调试和维护，因此可以背靠背组成双重排列和靠墙安装，提高了开关设备的安全性、灵活性，减少了占地面积。

外壳及其他： 开关设备的外壳是选用进口敷铝锌薄钢板，经数控机床加工，并采用多重折弯工艺，这样使整个柜体不仅具有精度高，很强的抗腐蚀与抗氧化作用，而且由于采用多重折弯工艺，使柜体比其它同类设备柜体整体重量轻、机械强度高、外形美观。柜体采用组装式结构，用拉铆螺母和高强度的螺栓联接而成，这样使加工生产短、零部件通用性高、占地面积少、便于组成生产。

注：分支母线额定电流1250a，短时耐受电流31.5ka，柜宽800mm，分支小母线额定电流等于或大于1600a，柜宽1000mm。电缆进出线柜深1500mm，架空进出线柜深1660mm。