

收发球筒装置使用说明生产工艺流程

产品名称	收发球筒装置使用说明生产工艺流程
公司名称	盐山润山管道制造有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县西三里工业区
联系电话	0317-6216188 13303178948

产品详情

收发球装置使用说明

3

4.

当清管球到达后，可能会停在阀门

a

和三通之间（点

处）

；

5.

部分关闭阀门

b.

以推动清管球进入接收器；

6.

当清管球进入接收器并被清管球过球指示仪检测到以后，

打开阀门

b

并关闭阀门

a

和阀门

c.

7.

打开阀门

d

和阀门

e

，给接收器泄压。

8.

确认接收器无内压后，打开快开盲板取出清管球。

9.

关闭快开门并确认正确关好。

球装置

发球装置通过发球口与管线球阀相连接，

设备筒体末端设有快开盲板装置，

用于清

管器的取出，具有开关简单迅速，密封安全可靠的特点。发球筒上装有安全联锁装置，

它能够保证设备在带压的情况下无法打开快开盲板，

从而保证设备和人员的安全。

放空

球阀的作用是用于管线使用前管道的吹扫和气体的置换，

当清管结束后，

管线球阀关闭，

放空球阀打开，

发球筒内多余的气体被排到大气，

压力降低从而使安全联锁装置解除的

作用。

排污球阀用于排出污物，

当管线内污物很多导致球阀发生堵塞，

可打开排污球阀，

从而保证顺利排除污物。

压力表用来显示发球筒内气体的压力，

它通过一个针阀来控制，

保证使用的安全。过球指示仪安装在发球侧的管线上，当清管器通过时，指示出球的已

通过。旁通球阀用于清管前发球筒内的升压。

收球装置

收球装置通过进球口与管线球阀相连接。

设备筒体末端有快开盲板装置，

用于清管

器的取出，具有开关简单迅速，密封安全可靠的特点。收球筒上装有安全联锁装置，它

能够使设备在带压的情况下快开盲板无法被打开，

从而保证设备和人员的安全。

放空球

阀的作用是用于管线使用前管道的吹扫和气体的置换，当清管结束后，管线球阀关闭，

放空球阀打开，

收球筒内多余的气体被排到大气，

压力降低从而使安全联锁装置解除的

作用。排污球阀用于排出污物，当管线内污物很多导致球阀发生堵塞，从而保证顺利排

除污物。压力表用来显示收球筒内气体的压力，它通过一个针阀来控制，保证使用的安

全。过球指示仪安装在收球筒的入口处，当清管器通过时，指示出球的到达。旁通球阀

用于清管前收球筒内的升压。