

顶管机 液压顶管机 非开挖顶管机

产品名称	顶管机 液压顶管机 非开挖顶管机
公司名称	河北省霸州市利克电力器材厂
价格	35000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市裕华路88号
联系电话	0316-7956969 13582666068

产品详情

开挖液压顶管机系列，适用于电信.电力.市政排污.热力管线套管.及其它管线穿

越公路.铁路.河流.湖泊的非开挖铺设工程。是目前国内外大中小型水泥管.铁管，塑

料管等非开挖施工中应用广泛的一种

液压顶管机主要结构由四大部分组成。 主体部分：主要有两个双作用液压油缸组成。 液压泵站一个，分别配有柴油机泵站和电动机泵站。 支撑板两块，作用是固定机器和支撑坑壁。 顶杆30米，不同规格的扩孔拉头5个。作用是顶进和回拖扩孔。

液压顶管机型号主要有：60t/2、80t/2、100t/2、120t/2,扩孔直径分别可达 550、 650、 750、 850施工距离可达到50米至80米。

液压顶管机主要结构由四大部分组成。 顶管机主体部分：主要有两个双作用液压油缸组成。 液压泵站一个，分别配有柴油机泵站和电动机泵站。 支撑板两块，作用是固定机器和支撑坑壁。 顶杆30米，不同规格的扩孔拉头5个。作用是顶进和回拖扩孔。 2.顶管机的主要特点是：利用油缸的拉力先将顶杆顶到公路、铁路或其他建筑物的一侧（地表1-5米）将顶杆逐段顶至对面出口然后将顶头卸下装上锥形拉头，并将所需铺设的管线与拉头尾端连接牢固然后利用油缸的推力回拖扩孔将管线铺设成功。 3.顶管机型号主要有：60t/2、80t/2、100t/2、120t/2,扩孔直径分别可达 550、 650、 750、 850施工距离可达到50米至80米

。订购本公司顶管机后本公司将派出技术人员，到施工现场进行技术指导，及机器调试工作。