

A级水泥发泡防火门芯板 大城云翔

产品名称	A级水泥发泡防火门芯板 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

贴布水泥发泡防火门芯板的特点

1.防火隔热

水泥发泡防火门芯的耐火度高达1000摄氏度以上，采用无机材料属于不燃A1级保温材料，耐温极限是普通珍珠岩材质门芯的2倍以上，能达到国家A1级防火标准要求，导热系数只有0.055~0.07W/mk，能够满足防火门的防火隔热要求。

2.高强度，不碎裂

水泥发泡防火门芯板的抗压、抗折强度均较高，具有低密度、高强度、耐久性的优越表现，在使用与运输中均不会出现碎裂现象，以避免火焰和有毒气体从裂缝中透出，确保不会因此使防火隔热性能减弱甚至失效，完全符合其耐火材料工程应用要求。

3.重量轻

轻质是水泥发泡防火门芯板产品的又一优势。容重一般在220-350kg每立方米之间，可满足各种防火门对填充材料的要求及标准。减轻了防火门的自

重，就意味着减小了五金件的负荷，同时也减少了防火门其他材料的用量，从而使其成本大大降低。

4.节能环保

水泥发泡防火门芯板烟气毒性分级为AQ1级，因为使用的门芯材料为泡沫混凝土材料，避免出现：返卤返潮、锈蚀门板;板体粉化、碎裂，强度降低;吸水性强，吃胶严重、门板脱胶空鼓;防火性能差，门芯易燃烧产生有毒气体;规格偏差、平整度偏差过大等导致的产品质量问题。在高温下不会燃烧，并且没有有毒气体的释放，不危害人体健康，属于安全性环保材料。

5.成本低，施工方便

新型水泥发泡防火门芯板原材料来源广泛，生产工艺简单，综合成本低。