

输油复合软管 船用输油软管

产品名称	输油复合软管 船用输油软管
公司名称	河北宇通特种胶管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市景县开发区
联系电话	86-03187763836 13091196316

产品详情

聚丙烯复合软管

聚丙烯膜复合软管

1、重量轻。该产品比同等规格的橡胶软管轻40%，比金属软管轻30%。大大减轻了操作者的劳动强度，操作方便，有效地提高了工作效率。2、挠性好、弯曲自如，不受作业空间限制。该产品在很小的回转半径下仍可以工作，在其弯曲部分，管内始终保持圆状，决不会发生折叠，内壁脱落和管体折裂等现象。3、耐正、负压性能好。最高工作压力可达4.0mpa,负压可达0.1 mpa。4、耐高温性能好。

使用温度为-30 ~120 ,不会因气候或使用温度变化而出现管体硬化或软化现象。

5、具有良好的耐油、耐化学腐蚀性能。

广泛适用于输送原油、燃料油、食品油及化学溶剂和液化石油气等。6、具有良好的静电导出功能。

当输送油品易燃介质时，由于压力、流速、摩擦等因素，会产生一定的静电，如不及时导出，后果不堪设想。该产品由内、外双层钢丝支撑连接，导电性能极佳，使用安全可靠。

7、液压收缩一次成型封头，密封性好。该产品的管体与法兰的连接部分，我公司改变了传统的环氧树脂充填方法，采用大型液压设备一次成型收缩封头，与同类产品相比，密封性好，外形美观，坚固耐

用，不会因压力骤然升高而出现接头脱落的现象。8、耐海水腐蚀性能强。因使用环境不同，在沿海或海上作业环境下，一般金属材料难以承受海水及空气的腐蚀。我公司根据这一环境特点，研制出一种新型耐海水腐蚀软管，抗腐蚀性能是普通软管的10倍以上（经试验证明，在海上作业使用3年无腐蚀），价格远远低于不锈钢类材质软管，经济实用。

内径dn mm	曲率半径r mm	工作压力 mpa	参考重量 kg / m	最大长度 m	使用
32	240	1.6 ~ 4.0	3.8	12	-
40	280	1.6 ~ 4.0	4.5	12	-
50	310	1.6 ~ 4.0	5.0	12	-
80	360	1.6 ~ 4.0	5.6	12	-
100	450	1.6 ~ 4.0	7.8	12	-
125	560	1.6 ~ 4.0	9.0	12	-
150	720	1.6 ~ 4.0	11.0	12	-
200	860	1.6 ~ 4.0	17.0	12	-
250	900	1.6 ~ 4.0	22.0	12	-
300	950	1.6 ~ 4.0	28.0	12	-

聚丙烯膜复合软管可配标准型两端为国标法兰，如对接头形式有特殊要求的，并可根据客户要求制作非标准型法兰或各种公制、英制等螺纹，也可根据需要配备铝合金、不锈钢、铜等快速接头。

a—油品类输送软管 石油行业——输送柴油、汽油、航空煤油、润滑油、原油、天然气等石油产品；b—化工类输送软管 化工行业——输送苯类、醇类、乙烯类、酸、碱类等液体或乳状化工介质；c—

食品类输送软管 食品行业——输送食用油、酒精、香精、饮用水等；d—

气体类输送软管 船舶行业——气体、液体介质的装卸作业及海上过驳、污水排放等；

仓储行业——码头、灌装台的气体、液体介质装卸作业及交换站的软连接等；

油漆行业——油墨、颜料等液体介质的输送；

海上开采——设备间的软连接及各种气体、液体介质的装卸作业。e—罐车用输送软管

罐车运输——各种气体、液体介质的装卸作业；

