

卫生巾渗透性能测定仪

产品名称	卫生巾渗透性能测定仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	压块: ϕ 100mm 标准漏斗:容积150mL 放液漏斗:60ml
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

产品详情

卫生巾渗透性能测定仪/济南三泉智能科技有限公司

济南三泉智能生产的渗透性能测试仪，可以检测试样的回渗量，渗漏量，反渗量以及渗透性能。回渗量是试样吸收一定量的测试溶液后，在一定压力下，返回面层的测试溶液质量。渗漏量是试样吸收一定量测试溶液后，在一定压力下，透过防漏底膜的测试溶液质量。

那么为什么要测试这些项目哪？在回答这个问题之前，我们来看一下卫生用品中的一种，成人纸尿裤是一次性使用的纸类尿失禁用品，成人护理产品之一，主要适用于失禁成人使用的一种抛弃式的尿裤。

成人纸尿裤适宜中重度失禁人群、瘫痪卧床病人、产褥期恶露等。从该产品的定义，与适用人群我们不难看出，渗透性能和回渗量这些检测项目是多么的重要。用于纸尿裤卫生巾等产品渗透性能的测定。

技术特征

- 配置齐全，方便使用
- 多种选择，满足不同标准要求
- 结构简单，方便操作

技术参数

压块 ϕ 100mm，重量 (1.2 ± 0.002) kg（能够产生1.5kPa的压力）

标准漏斗 容积150mL（上标60ml、80ml刻度线）

实验角度 $30^\circ \pm 2^\circ$ （纸尿裤） $10^\circ \pm 1^\circ$ （卫生巾、选配）

放液漏斗 60ml

外型尺寸 410mm × 310mm × 640mm（长宽高）

重量 18kg

工作温度 15 -50

相对湿度 80%，无凝露

参照标准

GB/T28004-2011、GB/T8939-2008

产品配置

主机、滤纸、烧杯、不锈钢标准压块、漏斗、量筒

物理性检测仪器在我们的日常生活中扮演着重要的角色，它们可以帮助我们了解物体的属性、性能和状态。这些仪器利用各种物理现象，如压力，拉力等来检测物品，广泛应用于各个领域。

常见的物理性检测仪器有很多，这些仪器具有各自的特点和使用方法，同时，这些仪器也都需要定期维护保养，以保证其精度和使用寿命。

卫生巾渗透性能测定仪/济南三泉智能科技有限公司