

# JM744X JM644X双腔隔膜式快开排泥阀

产品名称	JM744X JM644X双腔隔膜式快开排泥阀
公司名称	上海传流机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢A1153室
联系电话	021-51021531 13817123190

## 产品详情

### 用途：

本产品用于自来水公司或其他公司的各类水池，排除池内泥沙。

### 工作原理及性能：

jm744x双腔隔膜式快开排泥阀由阀体，上下隔膜腔、膜片、阀杆组成。上下隔膜腔作为液体工具，液体作为动力，膜片、阀杆作为开关。开启只需要一分钟打开阀板。此阀必须利用手动换方阀或电磁阀可远距离控制排泥阀开关。该阀密封性强、开关性能好，检修方便，使用寿命达五年以上，保用期为十八个月。

### 技术参数：

1. 工作压力：1.0mpa
2. 介质：水
3. 使用温度：常温
4. 隔膜室工作压力：0.3-1.0
5. 隔膜室工作液：气、清水

### 主要部件材料：

阀体：ht200

隔膜上腔：ht200

隔膜下腔：ht200

阀板：ht200

阀杆：不锈钢

拼帽：a3钢

隔膜片，耐磨丁晴橡胶和尼龙

外形尺寸：上海传流阀门

尺寸 规格	d	d1		l	h1	h	z-	进液接管 g
80	195	160	210	135	115	330	4 × 18	1/2
100	215	180	240	145	125	360	8 × 18	1/2
150	280	240	315	185	155	450	8 × 23	1/2
200	335	295	400	220	185	545	8 × 23	1/2
250	390	350	460	250	215	610	12 × 23	1/2
300	440	400	555	280	240	680	12 × 23	1/2