

Cond3210电导率仪Cond3210-WTW

产品名称	Cond3210电导率仪Cond3210-WTW
公司名称	上海洪富仪器仪表有限公司
价格	642.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区临泽路88弄10号1601室
联系电话	86-02156374192 13585869092

产品详情

cond3210电导率仪cond3210-wtw

cond3210电导率仪cond3210-wtw 技术参数

尺寸	180 × 80 × 55mm		
重量	0.4kg (不含电源适配器)		
***械结构	防护等级	ip67	
环境条件	保存温度	-25 ~ +65	
	工作温度	-10 ~ +55	
电源	碱性电池	4aa × 1.5v, 寿命800小时	
测量参数	量程	分辨率	
电导率[μ s/cm]	0.000 ~ 1.999 * 0.00 ~ 19.99 **	0.001 0.01 0.1 1	
	0.0 ~ 199.9 200 ~ 1999		
电导率[ms/cm]	2.00 ~ 19.99 20.0 ~ 199.9	0.01 0.1 1	
	200 ~ 1000		
电阻率[ohm*cm]	0.00 ~ 9.99 10.0 ~ 99.9	0.01 0.1 1	
	100 ~ 999		
电阻率[kohm*cm]	1.00 ~ 9.99 10.0 ~ 99.9	0.01 0.1 1	
	100 ~ 999		
电阻率[mohm*cm]	1.00 ~ 9.99 10.0 ~ 99.9	0.01 0.1 1	
	100 ~ 999		
盐度sal	0.0 ~ 70.0	0.1	
tds	0 ~ 1999 mg/l 0 ~ 19.99 g/l	1 0.01 0.1	
	0 ~ 199.9 g/l		
温度t[]	-5.0 ~ +105.0	0.1	
电导常数 c	自动校准	0.450 ~ 0.500cm-1 0.800	
	手动调节	0.010cm-1(固定值) 0.050	
参比温度	可调	20 或25	

可测量电导率,电阻率,盐度,tds和温度

* 可连接各种标准电导率电极,不同

电极可分别设定测量配置参数 * 自动量程,自动读数功能,响应时间10秒,重复性<0.5% *
 电导常数可自动校准或手动调节 * 存储功能,可手动存储200组测量数据,每组数据包括测量值,温度,日期,时间,编号及测量时的校准状态等 * 背光显示及自动关***功能(可在10min-24h之间设定)

技术参数

尺寸	180 × 80 × 55mm		
重量	0.4kg (不含电源适配器)		
***械结构	防护等级	ip67	
环境条件	保存温度	-25 ~ +65	
	工作温度	-10 ~ +55	
电源	碱性电池	4aa × 1.5v , 寿命800小时	
测量参数	量程	分辨率	
电导率[μ s/cm]	0.000 ~ 1.999 * 0.00 ~ 19.99 ** 0.0 ~ 199.9 200 ~ 1999	0.001 0.01 0.1 1	
电导率[ms/cm]	2.00 ~ 19.99 20.0 ~ 199.9 200 ~ 1000	0.01 0.1 1	
电阻率[ohm*cm]	0.00 ~ 9.99 10.0 ~ 99.9 100 ~ 999	0.01 0.1 1	
电阻率[kohm*cm]	1.00 ~ 9.99 10.0 ~ 99.9 100 ~ 999	0.01 0.1 1	
电阻率[mohm*cm]	1.00 ~ 9.99 10.0 ~ 99.9 100 ~ 999	0.01 0.1 1	
盐度sal	0.0 ~ 70.0	0.1	
tds	0 ~ 1999 mg/l 0 ~ 19.99 g/l 0 ~ 199.9 g/l	1 0.01 0.1	
温度t[]	-5.0 ~ +105.0	0.1	
电导常数 c	自动校准	0.450 ~ 0.500cm-1 0.800	
	手动调节	0.010cm-1(固定值) 0.05	
参比温度	可调	20 或25	