

Cond3110Cond3210Cond3310

产品名称	Cond3110Cond3210Cond3310
公司名称	上海洪富仪器仪表有限公司
价格	2436.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区临泽路88弄10号1601室
联系电话	86-02156374192 13585869092

产品详情

cond3110cond3210cond3310便携式电导率仪 可测量电导率,盐度和温度 *
 可连接各种标准电导率电极 *
 自动读数功能,响应时间10秒,重
 复性<0.5% * 电导常数可自动校
 准或手动调节 * 自动关***功能
 (可在10min-24h之间设定) * 4节
 5号电池可连续工作1000小时 *
 防水等级ip67

技术参数

尺寸	180 × 80 × 55mm		
重量	0.4kg (不含电源适配器)		
***械结构	防护等级	ip67	
环境条件	保存温度	-25 ~ +65	
	工作温度	-10 ~ +55	
电源	碱性电池	4aa × 1.5v ,	
测量参数	量程	分辨率	
电导率[μ s/cm]	0.0 ~ 199.9 200 ~ 1999	0.1	1
电导率[ms/cm]	2.00 ~ 19.99 20.0 ~ 199.9	0.01	0.1 1
	200 ~ 1000		
盐度sal	0.0 ~ 70.0	0.1	
温度t[]	-5.0 ~ +105.0	0.1	
电导常数 c	自动校准	0.450 ~ 0.50	
	手动调节	0.475cm-1(
参比温度	可调	20	或25

标准配置
2ca101

cond 3110 set1,主***,tetracon 325
电极,携带箱,1413 μ s/cm标准液

2ca102	,电极支架,烧杯,4aa1.5v电池,使用手册,光盘 cond 3110 set2,主***,tetracon 325-3电极/3米线,携带箱,1413 μ s/cm标准液,电极支架,烧杯,4aa1.5v电池,使用手册,光盘
2ca103	cond 3110 set3,主***,kle 325电极,携带箱,1413 μ s/cm标准液,电极支架,烧杯,4aa1.5v电池,使用手册,光盘
选购附件 301960	tetracon® 325电导率电极,内置温度传感器,1.5米线,电导常数k=0.475cm ⁻¹