

VARIOcond-VARIOcond电导率仪

产品名称	VARIOcond-VARIOcond电导率仪
公司名称	上海洪富仪器仪表有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区临泽路88弄10号1601室
联系电话	86-02156374192 13585869092

产品详情

variocond-variocond电导率仪variocond-variocond电导率仪 可测量电导率,电阻率,盐度,tds和温度 *
 tetracon v电极测量范围1 μ s/cm-200ms/cm * Ir01 v 电极测量范围0.01 μ s/cm-200 μ s/cm,适于超纯水测量,配备d01/t流通池可进行连续测量 * 两电极可互换使用,扩展了仪器的使用范围 * 无按键,触摸屏操作,直观方便 * 可存储50次测量数据,每组数据包括测量值,温度,日期,时间和编号 * 不测量时,可作为时钟,秒表或定时器使用 * 长电池寿命,1节5号电池可连续工作500小时

技术参数

尺寸	140 × 80 × 33mm (不含短电极)	
重量	115g (不含短电极,不含流通池)	
物理结构	防护等级	
环境条件	保存	
	工作	
电源	电池	
量程和分辨率	参数	
	电导率[μ s/cm]	
	电导率[ms/cm]	

	电阻率[kohm*cm]	
	电阻率[mohm*cm]	
	盐度sal	
	tds[mg/l]	
	温度t[]	
	温度t[° f]	
精度	电导率, 电阻率	
	盐度sal	
	tds[mg/l]	
	t[] t[° f]	
电导常数, 校准	c[cm-1]	
电导常数, 调节	c[cm-1]	
参比温度	tref	
存储	50次测量数据	

标准配置

2x00-001 a

主***, 携带箱, tetracon v电极, 1413 μ s/cm校准液, 清洁布, 使用手册

2x00-001 b

主***, 携带箱, lr/01 v电极, d 01/t流通池, 清洁布, 使用手册

选购附件

301990

tetracon v, 电导率电极, 用于vario cond, 内置温度传感器

301992

lr/01 v, 超纯水电导率电极, 内置温度传感器, 含d01/t流通池

variocond-variocond电导率仪variocond-variocond电导率仪variocond-variocond电导率仪