

# H742X H642X液动池底排泥阀

产品名称	H742X H642X液动池底排泥阀
公司名称	上海传流机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢A1153室
联系电话	021-51021531 13817123190

## 产品详情

### 用途：

本产品用于自来水公司或其他公司的各类水池，排除池内泥沙。

### 工作原理及性能：

池底排泥阀由阀体，液压缸、活塞、阀杆、阀瓣组成，液压缸是液体工具。液体作为动力，活塞、阀杆作为开关。开启只需一分钟可打开阀板，此阀必须配用手动换方阀或电磁可远距离控制排泥阀开关。该阀密封件性强、开关灵活、检修方便、使用寿命长等特点，寿命可达五年以上，保用期十八个月。

注：驱动液可选用气或清水。

### 技术参数：

1. 工作压力：1.0mpa
2. 介质：水
3. 液压缸工作压力：0.3-1.0
4. 液压缸工作液：气、水

### 主要部件材料：

阀体：ht200

液压缸：ht200、304不锈钢

缸盖：ht200

阀板：ht200

阀杆：不锈钢

密封皮碗，耐磨丁晴橡胶

外形尺寸表:上海传流阀门

公称通径dn	尺寸 (mm)					进液接管g	阀杆材料
	d	d1	x z	s	h		
150	280	240	23 × 8	490	130	1/2	不锈钢
200	335	295	23 × 8	530	140	1/2	不锈钢
250	390	350	23 × 12	570	150	1/2	不锈钢
300	440	400	23 × 12	610	160	1/2	不锈钢
350	510	460	25 × 16	650	170	1/2	不锈钢
400	565	515	25 × 16	710	180		不锈钢