

KP-10快速排气阀

产品名称	KP-10快速排气阀
公司名称	上海传流机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢A1153室
联系电话	021-51021531 13817123190

产品详情

概述：

kp-10快速排气阀用于管路上的最高点或有闭气的地方，来排除管内的气体来疏通管道，如不装排气阀，管道随时出现气阻，是管道出水容量达不到设计要求。其次：管道在运转时出现停电、停泵管道及时出现负压会引起管道振动或破裂，排（吸）气阀就迅速把空气吸入管内，防止管道振动或破裂。

作用原理：

当水进入管内时，浮球停在球桶下部进行大量排气，当气排完时，水进入阀内通过球桶把球浮起到关闭，停止排气，管道在正常运转时自然会产生少量气体，这时气体会集中到管内上部到相当程度，阀内水下降，浮球顺水下降气体从小孔排出。如出现停电停泵，管内水流空时，随时出现负压，浮球顺水下降，打开小孔带动大孔进行大量补气确保管道安全。

- 主要特点：
- 1.能够排除管道中的气体，减少阻力节约能源。
 - 2.当管道负压时，本产品能快速自动吸入空气防止管道破裂。
 - 3.排气能力是普通双孔排气阀多倍。
 - 4.浮球托架为不锈钢，使用寿命长，安全可靠。

技术参数：

注：

排气阀在使用过程中压力不能低于0.1mpa,如低于0.1mpa排气阀容易漏水。必须配一只阀门作为检修用。

介质：清水 使用温度常温 阀体：灰铸铁ht200 浮球与塞头：不锈钢 密封材料，丁腈橡胶
 阀体强度试验，1.5mpa 密封试验压力0.05-1.1mpa

上海传流阀门排气阀根据管道大小配用表，仅作参考

规格	25	50	80	100	150	200
输送管道	100-250	300-450	500-700	800-1000	1200-1400	1600-1800

型外形尺寸表

规格	25	50	80	100	150	200
立方米/小时	4-8	11-22	22-40	42-60	61-122	83-166

kp-10

公称通径 dn(mm)	d	d1	d2	d3	h	z- d
25	115	85	67	160	335	4-14
50	160	125	102	170	340	4-14
80	195	160	138	228	459	4-18
100	215	180	158	245	515	8-18
150	280	240	212	330	620	8-23
200	335	295	268	380	730	8-23