

自贡自泵水泵CNG加气站用ZYG防爆立式管道离心泵增压泵

产品名称	自贡自泵水泵CNG加气站用ZYG防爆立式管道离心泵增压泵
公司名称	自贡自泵球阀水泵有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ZP 型号:YG 产地:四川自贡
公司地址	四川省自贡市自流井区汇东路西段
联系电话	0180-81659672 18081659672

产品详情

自贡自泵水泵CNG加气站用ZYG防爆立式管道离心泵增压泵

咨询或购买前，请用户告知准确的流量、扬程、管损、介质比重、电机功率等参数。上述价格为参考价格，不同型号的价格有所不同，具体价格请来电咨询。同时，该产品为定制产品，有一个生产周期。具体发货时间，请来电协商。

防爆管道泵是采用ZIS离心泵之性能参数，在一般管道离心泵的基础上设计而成，同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出热水泵、化工泵、油泵。该系列防爆离心泵产品节能、噪音低。

ZYG型离心泵供输送汽油、柴油等石油产品，被输送介质温度为-20 ~ 120 。

ZYGD、型低转速离心泵，适用于环境噪声要求很低场合及空调循环等。

ZYG型防爆离心泵工作条件防爆离心泵吸入压力 1.0MPa，或泵系统工作压力 1.6MPa，即吸入口压力泵扬程 1.6MPa、泵静压试验压力为 2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

防爆管道泵环境温度 < 40 ，相对湿度 < 40。防爆离心泵所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1，粒度 < 0.2mm。注：如果用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封。 ZYG型防爆离心泵特点 防爆离心泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可

置于户外使用。防爆离心泵叶轮直接安装在电机的长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而使得泵的运行平稳，振动小、噪音低。防爆离心泵轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材料，耐磨密封，能有效地延长机械密封的使用周期。

防爆离心泵安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。

防爆离心泵可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运用方式。

防爆离心泵可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

常见的ZYG管道离心泵的型号有：ZYG20-160，ZYG 25-160，ZYG 32-125，ZYG 32-100，ZYG 32-160，ZYG 32-200，ZYG 40-100，ZYG 40-125，ZYG 40-160，ZYG 40-200，ZYG 40-250，ZYG 50-100，ZYG 50-125，ZYG 50-160，ZYG 50-200，ZYG 50-250，ZYG 50-315，ZYG 65-100，ZYG 65-125，ZYG 65-160，ZYG 65-200，ZYG 65-250，ZYG 65-315，ZYG 80-100，ZYG 80-125，ZYG 80-160，ZYG 80-200，ZYG 80-250，ZYG 80-315，ZYG 80-350，ZYG 100-100，ZYG 100-125，ZYG 100-160，ZYG 100-200，ZYG 100-250，ZYG 100-315，ZYG 100-350，ZYG 125-100，ZYG 125-125，ZYG 120-160，ZYG 125-200，ZYG 125-250，ZYG 125-315，ZYG 125-350，ZYG 150-125，ZYG 150-160，ZYG 150-200，ZYG 150-250，ZYG 150-315，ZYG 150-350，ZYG 150-400，ZYG 200-200，ZYG 200-250，ZYG 200-315，ZYG 200-400，ZYG 250-250，ZYG 250-315，ZYG 250-400，ZYG 300-235，ZYG 300-250，ZYG 300-300，ZYG 300-315，ZYG 300-380，ZYG 300-390，ZYG 300-400，ZYG 300-480，ZYG 350-235，ZYG 350-300，ZYG 350-315，ZYG 350-400，ZYG 400-300，ZYG 400-315，ZYG 500-300，ZYG 500-315

供货单位：自贡自泵球阀水泵有限公司 ZIPO VALVE & PUMP CO., LTD