

球磨铸铁变径管，规格齐全，质量优的球墨铸铁管件

产品名称	球磨铸铁变径管，规格齐全，质量优的球墨铸铁管件
公司名称	沧州永欣铸造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	1006646697@qq.com
联系电话	86-3178196691 13313271152

产品详情

球墨铸铁管件生产厂家沧州永欣铸造有限公司提供给您更优质的管件，另外我公司生产各种排水管件，w型，a型管件，井盖，雨水篦子等

公司电话：0317-8196691 13313271152 qq：1006646697 联系人：小胡

铸铁管 420 5 5
注1：根据供需双方的协议，可检验屈服强度（ $\sigma_{0.2}$ ）的值。其中当 $dn40 \sim 1000$ ， $\delta_5 \geq 12\%$ 时，允许 $\sigma_{0.2} \geq 270\text{mpa}$ ；或当 $dn > dn1000$ ， $\delta_5 \geq 10\%$ 时，允许 $\sigma_{0.2} \geq 270\text{mpa}$ ，其他情况下 $\sigma_{0.2} \geq 300\text{mpa}$ 。

注2： $dn40 \sim 1000$ 的离心球墨铸铁管壁厚等级超过k12时，最小伸长率为7%。

（2）布氏硬度

直管、管件和附件的硬度是指用标准的工具可以对其进行切割、钻孔、打眼/或机械加工的硬度。如有争议，可进行硬度试验。

离心球墨铸铁管的布氏硬度值不得超过230hb，非离心球墨铸铁管、管件和附件的布氏硬度值不得超过250hb。焊接部件的焊接受热区的布氏硬度值可高些。

与饮用水接触的材质要求

球铁管、管件和附件无论长期还是短期用于生活用水安装铺设，这些部件都不应对该种生活用水产生有害影响。水质应符合gb/t 17219的规定。

管和管件的密封性：

水压试验压力：

所有管与管件都应在gb/t 13295-2003《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》规定的试验压力下进行水压试验，试验过程中不应有渗漏、出汗。

气密性：

燃气用管和管件应进行气密性试验。试验压力不得小于0.6mpa，目测应无泄漏。