

小区路面，小区地坪

产品名称	小区路面，小区地坪
公司名称	上海明建路桥有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾波路405号
联系电话	86-021-33783289

产品详情

小区路面，小区地坪

小区路面，小区地坪的特性、特点 1、小区地坪是具有较强的艺术性和特殊装饰要求的地面材料。它是一种即时可用的含特殊矿物骨料，无机颜料及添加剂的高强度耐磨地坪材料。其优点是易施工、一次成型、使用期长、施工快捷、修复方便不易褪色等，同时又弥补了普通彩色道板砖的整体性差、高低不平、易松动、使用周期短等不足。 2、用本强化剂材料制作的彩色压模地坪具有耐磨、防滑、抗冻、不易起尘、易清洁、高强度、耐冲击、且色彩和款式方面有广泛的选择性、成本低和绿色环保性等特点，是目前园林、市政、停车场、公园小道，商业和文化设施领域的理想选择。

小区路面，小区地坪对于基层混凝土施工要求

- 1、基层砼的强度应在 c25，其水灰比尽可能小且夯中不能含有早强剂。
 - 2、混凝土中最大的碎石骨料粒径 30mm为宜，且基础面层必须铺以碎石骨料粒径 15mm厚度 10mm的水泥砂浆层。
 - 3、混凝土的坍落度应控制在3-4cm，商品混凝土的坍落度应控制在12-14 cm。
 - 4、碎石、素土地基必须经碾压机压实或夯实。
 - 5、10 cm以下混凝土振捣使用平板式振捣器振捣作业，10 cm以上混凝土使用插入式振捣作业。
 - 6、使用较重的钢制长辊（钢辊应宽于模板0.3米以上）多次反复滚压地台，做出地台水平。滚压地台时，应除净钢辊上的异物。将混凝土泥浆提出来，确保表面没有砂石现象，在无法使用钢辊作业的部位，应采用样板刮作出地台水平。
 - 7、混凝土地台水平完成后，应进行泌水处理。
 - 8、要求底层混凝土的级配为c25或c20，上层为c30或c25的砂浆细石混凝土，总厚度为5-20 cm。
- 小区路面，小区地坪 欢迎来电！