

UV 与湿气双固化丙烯酸酯聚氨酯三防漆

产品名称	UV 与湿气双固化丙烯酸酯聚氨酯三防漆
公司名称	深圳市聚芯源新材料技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区龙王庙工业区A8栋101
联系电话	13537566612 18028708139

产品详情

可荧光检测的单组份:UV 与湿气双固化丙烯酸酯聚氨酯三防漆

优异的电气绝缘性能

高表面硬度，优秀的防硫腐蚀性能耐盐雾性能

室温快速表干，可加热快速固化，对各种基材有很好的粘结性

通过 RoHS 环保认证与 UL94 V-0 认证

产品介绍：48UV是丙烯酸酯聚氨酯三防漆广泛用于电子组装工业。用于家电、汽车、工业控制、新能源、LED等电路板保护、部件接口涂覆的*佳选择。

应用：适用于暴露在恶劣环境条件下的PCBA的保护涂层，推荐厚度为 30至 150 μ m。

使用方法：可通过刷涂、喷涂、选择性浸渍方式使用。

用于喷涂或浸渍过程的空气应干燥，因为该产品对水分敏感。打开包装或加工容器应防潮。室温固化或加热固化。完全固化可能需要 7天。有配合的清洗剂，不推荐用酒精清洁。

贮藏条件:9个月，当储存在 28 ° C以下的原密闭容器中时。

