德国威尔康特种抗磨损修补剂

产品名称	德国威尔康特种抗磨损修补剂
公司名称	深圳市顺章科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区登良路南油天安工业村4栋6楼B、D单元624号
联系电话	86-75582919952

产品详情

抗磨损修补剂|耐磨修补剂|耐磨粘合剂

德国威尔康特种抗磨损修补剂 ——高附着性,耐磨抗冲击,防腐耐介质　德国威尔康公司一直致力于煤炭、水泥、冶金、矿山、电力、钢铁等领域抗磨防腐工程改造产品的研发工作，本品是独创的三位一体新型改良性产品，集抗冲击、抗磨损、抗腐蚀三种功能元素于一种产品中，为双组份、室温固化的结构性高分子聚合物，内含碳化物、锆石、超硬陶瓷、石英、特种外加剂等多元互补材料经过优化配比而成，具备粘接强度高、耐磨抗压、耐震动、优秀的抗老化性能，耐化学溶剂及酸碱腐蚀，优良的电绝缘性能，高韧性，高强抗位移，有效抵抗物料的高速冲击力和剪切应力，固化后形成坚硬耐磨、抗蚀防腐的防粘连复合材料涂层。

典型应用:　用于因磨损、腐蚀、气蚀和化学应力引起金属与合金(如零件、管道、泵体、壳体等)损坏失效的精确修复和表面保护。 产品功能: 1.抗磨损性：胶体具有极高的机械强度和刚度，能抵御介质的磨损和载荷，形成耐磨复合衬里，且能弥补介质对基件的细微损伤，大大降低了接触面的磨损和运动阻力，有效抗击高速流体及固体颗粒、粉尘的冲蚀、气蚀磨损。 2.抗冲击性：本品在高负载下具备优秀的吸振性、粘结性和高韧性，吸纳冲击载荷的典型特性，承受介质的冲击和磨损，形成坚固且有缓冲力的抗磨防腐层，有效防止冲击力造成的破损和剥落。 3.抗腐蚀性：胶层能阻止金属离子化的阳极反应，隔

绝金属电解质与腐蚀环境的接触，从而阻止金属锈蚀和降低锈蚀率。 性能参数: 性 状 深灰色,膏状物 密 度 1.67g/cm3 硬度(shored) 82 混合比例(重量比) a:b=4:1 有效施工时间 45分钟 机械载荷时间 16小时 完全固化时间 24小时 抗压强度 71mpa 抗拉强度 29mpa 抗弯强度 39mpa 抗冲击强度 33kj/m2 抗磨损强度 45＃钢的6倍 热膨胀系数 55mm/mm/°C×10-6 工作温度 -35°C～120°C 包装及有效保质期:500克装,3年。 德国原装进口 工业领域新颖抗磨损化学品

[illegible]

中国总代理:深圳市顺章科技有限公司 电话:0755-82919952　传真:0755-82919823 联系人:严经理

地址:深圳市彩田南路海滨广场国皇大厦八楼 e-mail:shunzhangkeji@163.com

http://www.shunzhang.diytrade.com http://www.dading.eb80.com