

台湾APOLLO阿波罗C1-6PB行车天车工业无线遥控器

产品名称	台湾APOLLO阿波罗C1-6PB行车天车工业无线遥控器
公司名称	湖北瑞宝龙电气科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:APOLLO 型号:C1-6PB 产地:中国台湾
公司地址	湖北省黄石市下陆区柯尔山东路与苏州路交汇处
联系电话	19072740621

产品详情

APOLLO 阿波罗 系统为一套实用,可靠的工业遥控器,能在各种恶劣的环境下操作无误;当工作场所的条件不允许使用线控,或是您欲提高工作效率时。

APOLLO 阿波罗 系统发射外壳的防尘防水保护,抗油污,耐撞击及耐天候性,乃是必备的基本条件;更重要的是它环环相扣的组合式设计,突破了传统设计的局限,改进了使用者可能遇到的各种缺失;更经济,更实惠的贴心考量,替您省下多余的开支,让每分钱都花在刀口上。

采双重安全保护设计;当CPU受到外在电波干扰时,所有输出均自动断开,设备更加安全。

采单相共模无接地式EMI抗杂讯电路,可有效防止人为疏失所造成接地不良,继而导致接收机之故障;同时并可减轻装机之负担。

系统特性: 按键采积木式组合,灵活度高,几点都方便. 按键开关采欧/日制镀金开关,高灵敏度,高耐用. 发射外壳采用PA工业级尼龙材质,耐撞击,防尘,防水.

设计使用压入旋出急停键开关,安全可靠. 可使用电脑来设定功能. 收/发皆为隐藏式天线,不易受外力折损.

发射器 规格: 频率范围: FSK868MHz(20CH), FSK433MHz(20CH), FSK418Mhz(20CH)

频道间隔: 因高频而异 发射功率: < 10mW 使用天线: 内藏式, 阻抗50欧姆 密码设定: 256 组

操作温度: -10 ~ +75 外壳保护: IP65 使用电源: 4颗1.5V碱性电池(AA x 4) 尺寸: 215 X 70 X 50 mm (C1-6PB) 重量: 480g (C1-6PB)

接收器规格：频率范围：FSK868MHz(20CH), FSK433MHz(20CH), FSK418Mhz(20CH)

频道间隔：因高频而异 使用天线：内藏式, 阻抗50欧姆 接收感度：-119 dBm 继电器：10A, 250VAC

操作温度：-10 ~ +75 外壳保护：IP67 使用电源：13~60VAC, 13~60VDC, 110~440VAC, 50 / 60Hz

(标准型) 耗电量：< 12W 尺寸：204 X 121 X 65 mm (Box.1.1), 207 X 150 X 120 mm (BOX2.1)

重量：664g (BOX1.1), 1350g (BOX2.1)

产品规格：APOLLO 阿波罗 工业无线遥控 "C" 系列(AC系列): 单速2~18点控制 /

双速4~12点控制 / 单双速混合型 / 加旋转开关型

APOLLO 阿波罗 工业无线遥控 "H" 系列(DC系列): 单速2~18点控制 / 双速4~12点控制 /

单双速混合型 / 加旋转开关型

APOLLO 阿波罗 防爆型工业无线遥控(防爆等级d2G4): 单速2~12点控制 / 双速4~12点控制

/ 单双速混合型 /