

PACO泵机械密封,轴封水封,叶轮,泵轴,泵配件

产品名称	PACO泵机械密封,轴封水封,叶轮,泵轴,泵配件
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 功率:110KW 扬程:100
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号(注册地址)
联系电话	025-83210466 18913383026

产品详情

PACO泵机械密封、叶轮、泵轴、联轴器、轴承悬架等原装泵配件。PACO水泵具有宽广的工作高效区，使水泵在较大的工作参数波动范围内保高效率，降低能耗，节约客观运行费用；其独特的双涡壳设计，配置两个对称的分水角，保持水泵运行特别安静平稳；超长使用寿命的专用机械式密封以及封闭式的高度动平衡不锈钢（青铜）质叶轮，内衬青铜质涡壳耐磨环，自润滑式密封轴承，提供可靠的运行寿命。易拆式设计，缩短检修周期，减小维修空间，降低维护成本；多支点及短轴设计，tigao水泵的工作稳定性，减小振动，延长轴承及轴封的使用寿命。

工作条件 介质温度标准为0-100（特殊-20~135）输送不含颗粒的清水 工作参数 liuliang范围：8-14000m³/h 扬程：4.5-210m 出口直径：50mm-800mm 叶轮直径：240mm-1100mm 效率达：91% 功率：0.37-3000Kw 电机级数：2, 4, 6, 8级

1) 工作条件

介质温度标准为0-100 °C(特殊-20~135)

输送不含颗粒的清水

2) 工作参数

liuliang范围：8-14000m³/h

扬程：4.5-210 m

出口直径：50mm-800mm

叶轮直径：240mm-1100mm

效率达：91%

功率：0.37-3000Kw

电机级数：2,4,6,8级