

## 210KG洁厕液灌装机-双头灌装机厂家

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 210KG洁厕液灌装机-双头灌装机厂家          |
| 公司名称 | 上海广志自动化设备有限公司                |
| 价格   | 28999.00/件                   |
| 规格参数 | 品牌:上海广志<br>型号:GZ-89<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)    |
| 联系电话 | 13701933542                  |

## 产品详情

### 210KG洁厕液灌装机-双头灌装机厂家

上海广志自动化设备有限公司主营农药灌装机、油脂灌装机、吨桶灌装机、重力式灌装机、定量分装灌装机等成套包装设备，具有高效、稳定的特点。我们以市场需求为导向，以技术创新为核心，不断追求zhuoyue，为客户提供最优质的产品和服务。

### 210KG洁厕液灌装机-双头灌装机厂家的参数：

1. 定量范围：60Kg—200kg
2. 灌装重量：200KG
3. 分度值: 50g
4. 安装方式：地上式
5. 设备颜色：时风蓝色
6. 灌装方式：采用半液下两段式
7. 灌装允许误差：0.1% F.S.
8. 设备主体要求碳钢烤漆，原料接触面为 SUS 304 不锈钢

9. 液面式半自动灌装系统

10. 与客户现场供料设备作联锁控制

11. 灌装机前方为泵浦供料

12. 灌装现场要求防爆Exde II BT4 Gb

13. 本设备适应于：黏度值在0~10000 CPS以下灌装时不会起泡沫的液体原料

14. 单机灌装速度：38-42桶/小时（管路内物料流速应保证达到200L/分钟）。

210KG洁厕液灌装机-双头灌装机厂家的特点：

三段式灌枪设计提高灌装精度

自动判断皮重范围和去皮，解决容器重量不同对精度的影响

采用进口称重元件

快捷参数设置

与物料接触部采用316不锈钢，其他为304不锈钢、碳钢灌枪堵头采用聚四氟乙烯防腐材料

存储配方数据多达10组

快/慢两速加料，加料速度可调

防撞桶设置：灌装下降时撞到空桶自动返回

自动统计灌装桶数，灌装总重量

提前量自动修正：使下一桶更接近设定值

防爆配置，可在危险区域使用（选配）

自动输送、自动灌装、自动紧盖、自动分桶

适用于多种容器规格，定量值可设，使用范围更广

保温加热、氮气保护装置（选配）

智能化操作界面，参数修改更便捷

标准预留RS232/485接口，选配DP、MUDBUS总线，方便计算机数据管理

称重超差报警及故障自诊断

210KG洁厕液灌装机-双头灌装机厂家设备使用：

开机---人工放桶至秤台快速定位对口--系统自动侦测桶位、灌枪自动插入桶口---自动去皮---自动打开灌枪及球阀组开始灌装---大、中、小、微量四段式灌装---到达目标值--灌枪自动关闭并升至桶外---人工移桶至夹盖区---自动气动夹盖---自动推桶至暂存区---人工码垛。

210KG洁厕液灌装机-双头灌装机厂家适用范围：

主要用于化工原料的定量灌装，特别适用于化工行业涂料、油料的自动定量灌装，也适用于食品、制药行业乳液类物料自动定量灌装（用户提供物料样品和部分特性参数）。

210KG洁厕液灌装机-双头灌装机厂家售后服务：

通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理，以维持和保护设备的性能和技术状况，称为设备维护保养。设备维护保养的要求主要有四项：

(1) 清洁 设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污，各部位不漏油、不漏气，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；

(2) 整齐 工具、附件、工件(产品)要放置整齐，管道、线路要有条理；

(3) 润滑良好 按时加油或换油，不断油，无干摩现象，油压正常，油标明亮，油路畅通，油质符合要求，油枪、油杯、油毡清洁；

(4) 安全

遵守安全操作规程，不超负荷使用设备，设备的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。

更多相关设备：

200千克洗洁剂桶装机 双工位全自动桶装机

200KG制药包装机,四工位全自动包装机

60千克次氯酸灌装机\_双枪防爆式灌装机

180L润滑脂包装机-插入式包装机

200L化肥包装机\_自动旋盖包装机