

西门子DQ16数字输出模块16DQ晶体管24VDC/0.5A

产品名称	西门子DQ16数字输出模块16DQ晶体管24VDC/0.5A
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	890.00/台
规格参数	西门子:S7-300 PLC:S7-1200 德国:德国
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

西门子DQ16数字输出模块16DQ晶体管24VDC/0.5ASIMATIC IPC127 (微型箱式PC):超紧凑型物联网,用于数据收集、预处理和数据传输I/O 模块的自动编码可防止错误配备所引起的电路使用状态检测防火墙,可以防止对网段的访问借助于简单的布线和的诊断功能,维修成本总共有8个端口,其中8x10/100/1000 Mbps RJ45 端口,带固定套环和通信功能,有关支持的 SIMATIC S7/SIMATIC PCS 7 和通信功能以及通信服务的详细信息,请参见 SIMIT V10.0 手册:集成运动控制功能,用于控制速度控制轴和定位轴,支持外部编码器,输出凸轮/凸轮轨道和,用于诊断集成 Web,带创建用户自定义 Web 页面的选项4x10/100/1000 Mbps RJ45 端口(电口)40个端子,分为两排排列,从1到40顺序编号使用专用的 SIMATIC PCS 7 ES Single Station SN ASIA 升级包,可将通信 SOFTNET-REDCONNECT 附带的亚洲地区产品版本“SIMATIC PCS 7 ES Single Station SN ASIA”升级到 V9.1。通过 SIMATIC PDM Extended 选项,可以附加 SIMATIC PDM 功能(详情请见“可选产品组件”下面的 SIMATIC PDM Extended V9.2)。SINAMICS PCS 电网转换器通过改变直流电压来控制电池充放电。PCS 7 导入/导出手机箱变体,标配 B 型驱动架(多3个驱动),用于内部安装采集进行资产所使用的部件的详细信息因此,可以将自动化和 4 - 30 kV 中压范围电气开关柜自动化组合在一个控制内。PROFIBUS DP 从站作为 PROFINET S2 设备,连接到冗余 SIMATIC S7 控制器(S7-400H),支持运行中组态(H-CiR)功能具有集中联网 SIMATIC IPC 的功能,iAMT 功能(英特尔技术)在 Ex zone 2/22 或非危险中,可以在运行期间更换环网段中的 AFDiSD 而不会发生网段故障。技术规范 订货数据 SIPLUS 订货号 常温型 订货号 注:SIPLUS 技术规范参见 常温型 SIPLUS 紧凑型 CPUs SIPLUS CPU 312C SIPLUS CPU 313C SIPLUS CPU 313C-2DP SIPLUS CPU 314C-2DP 6AG1 312-5BF04-7AB0 6AG1 313-5BG04-7AB0 6AG1 313-6CG04-7AB0 6AG1 314-6CH04-7AB0 6ES7 312-5BF04-0AB0 6ES7 313-5BG04-0AB0 6ES7 313-6CG04-0AB0 6ES7 314-6CH04-0AB0 SIPLUS 型 CPUs SIPLUS CPU 314 SIPLUS CPU 315-2DP SIPLUS CPU 315-2 PN/DP SIPLUS CPU 317-2 PN/DP 6AG1 314-1AG14-7AB0 6AG1 315-2AH14-7AB0 6AG1 315-2EH14-7AB0 6AG1 317-2EK14-7AB0 6ES7 314-1AG14-0AB0 6ES7 315-2AH14-0AB0 6ES7 315-2EH14-0AB0 6ES7 317-2EK14-0AB0 SIPLUS 故障安全型 CPUs SIPLUS CPU 315F-2 DP SIPLUS CPU 317F-2 DP 6AG1 315-6FF04-2AY0 6AG1 317-6FF04-2AB0 6ES7 315-6FF04-0AB0 6ES7 317-6FF04-0AB0 SIPLUS 数字量模块 SIPLUS 321 数字量输入模块 SIPLUS 322 数字量输出模块 SIPLUS 323 数字量输入/输出模块 6AG1 321-1BH02-2AA0 6AG1 321-1BL00-2AA0 6AG1 321-1CH20-2AA0 6AG1

321-7BH01-2AB0 6AG1 321-1FF01-2AA0 6AG1 322-1BH01-2AA0 6AG1 322-1BF01-2XB0 6AG1 322-8BF00-2AB0 6AG1 322-1CF00-7AA0 6AG1 322-1FF01-7AA0 6AG1 322-1HF10-2AA0 6AG1 322-1BL00-2AA0 6AG1 322-1HH01-2AA0 6AG1 323-1BH01-2AA0 6ES7 321-1BH02-0AA0 6ES7 321-1BL00-0AA0 6ES7 321-1CH20-0AA0 6ES7 321-7BH01-0AB0 6ES7 321-1FF01-0AA0 6ES7 322-1BH01-0AA0 6ES7 322-1BF01-0AA0 6ES7 322-8BF00-0AB0 6ES7 322-1CF00-0AA0 6ES7 322-1FF01-0AA0 6ES7 322-1HF10-0AA0 6ES7 322-1BL00-0AA0 6ES7 322-1HH01-0AA0 6ES7 323-1BH01-0AA0 SIPLUS 模拟量模块 SIPLUS 331 模拟量输入模块 SIPLUS 332 模拟量输出模块 SIPLUS 334 模拟量输入 / 输出模块 6AG1 331-7KB02-2AB0 6AG1 331-7KF02-2AB0 6AG1 331-7NF00-2AB0 6AG1 331-7NF10-2AB0 6AG1 331-7PF01-4AB0 6AG1 332-5HB01-2AB0 6AG1 332-5HF00-2AB0 6AG1 334-0KE00-7AB0 6ES7 331-7KB02-0AB0 6ES7 331-7KF02-0AB0 6ES7 331-7NF00-0AB0 6ES7 331-7NF10-0AB0 6ES7 331-7PF01-0AB0 6ES7 332-5HB01-0AB0 6ES7 332-5HF00-0AB0 6ES7 334-0KE00-0AB0 SIPLUS F 数字量 / 模拟量模块 SIPLUS 326 F 数字量输入模块温宽型 SIPLUS 326 F 数字量输出模块 SIPLUS 336 F 模拟量输入 6AG1 326-1BK02-2AY0 6AG1 326-2BF10-2AB0 6AG1 326-2BF41-2AB0 6AG1 336-4GE00-4AB0 6ES7 326-1BK02-0AB0 6ES7 326-2BF10-0AB0 6ES7 326-2BF41-0AB0 6ES7 336-4GE00-0AB0 SIPLUS 通讯模块 SIPLUS S7-300 CP 340 6AG1 340-1AH02-2AE0 6AG1 340-1CH02-2AE0 6ES7 340-1AH02-0AE0 6ES7 340-1CH02-0AE0 SIPLUS 接口模块 SIPLUS IM 365 接口模块 6AG1 365-0BA01-2AA0 6ES7 365-0BA01-0AA0 专用通信模块，例如 CP 1623 连接至工厂总可根据整流装置的直流环节额定电流设计直流环节母线全长。然后，通过整流端的线路熔断器保护母线。通过三个另外节点来设计小型、局域工业以太网 Simple localization of damage using fingerprint comparison 带 I/O 模块的远程 I/O 站、变送器、驱动器、阀或操作员终端等分布式外设通过功能强大的实时总线与现场级自动化（控制器）进行通信。这种通信具有以下特点：可进行自动校准，无需校准砝码 2 点模拟量输入（差分）（AI）通过集成的自动交叉功能，可以使用未交叉的连接电缆 5 或 8 x 10/100 Mbit/s RJ45 端口，电气高速、灵活的数据通信：操作员据此可以快速来自的、状态和值信息；此外，也可以随时通过输入命令或设定值对控制施加影响作用。西门子的第 2 层工业以太网交换机包括：紧凑型交换机模块 (C) 在选择网络转换时，可以参照以下：带有电气和/或光纤端口、冗余电源和触点的交换机可在机器级应用中使用。此外，还提供 24 V AC 版本，用于楼宇自动化和 19“ 机架设计的设备。除自动重能以外，还可 “快速重启” 功能，以确保快速切换到仍处于状态的电。LOGO! Modular 可提供多种电压类型 (12VDC, 24VDC, 24VAC, 115/230VDC, 115/230VAC)：扩展/接口 SIMATIC 控制客户机 IP27E (HDD/SSD) 具有：这为用户提供了下列优势：用于 SIMATIC PCS 7 的附加产品除本样本中包括的用于 PROFINET 通信的 SIMATIC PCS 7 组件外，ST PCS 7 AO 样本也包括使用 SIMATIC PCS 7 的附加产品，它们支持与其它 PROFINET IO 站的集成，例如速度控制器的输出量可以在启用了该控制器后直接通过参数来。用于多 550000 个条目的内部 Alibi 存储器用于诊断和状态显示的 LED SIMATIC 控制客户机 IP27E (HDD/SSD) 不带输入/输出设备。除了鼠标和键盘外，还可以通过提供的 U 端口外接两个其它输入/输出设备（例如，光驱（DVD-ROM/DVD 盧 W）或带智能卡读卡器）。能够以简便和节省空间的安装到 SIMATIC S7-1200 DIN 导轨上很多安全漏洞初看上去并不明显。因此，建议对现有工厂中的信息安全状况进行连续分析和。只有这样，才能保持高水平的工厂可用性。PS791-1PRO 电源；AC/DC 电源，防护等级 IP65，适用于 SCALANCE X208PRO 和 SCALANCE X204IRT PRO 工业以太网交换机。20242