

# 批发 IP30壳体防护 户外箱式变电站

产品名称	批发 IP30壳体防护 户外箱式变电站
公司名称	乐清市长顺电气有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	额定电流:1600 ( A ) 冲击耐受电压:15 ( KV ) 重量:5000-10000 ( kg )
公司地址	浙江省温州市乐清柳市镇七里港曹田前
联系电话	0577-61675263 15057773198

## 产品详情

该产品具有成套性强、占地面积小、安装维护方便、造型美观、耐候性强等特点。本产品为框架结构，用型钢焊接而成，框架外蒙铝合金板，并涂专用漆层，使之具有较强的机械性能、耐候性能、防腐性能。组合式“箱式变电站”为整体结构时，箱内用钢板隔成三个相对独立的小室即高压室、变压器室和低压室。各室照明均随门的开启而自动关停。组合式“箱式变电站”顶部有隔热层，高温高寒地区，箱内温度易积聚变化而凝露，可增装箱体四周隔热层。为使箱内温度稳定，变压器室、低压室设有温度自动控制装置。箱式变电站能有效防止小动物的入侵。变压器的维修由可拆装的小车轻便地推进拉出。箱体底座两侧设有四只对应的可拉出推进的吊栓，顶檐两侧设有同样功能的四只支撑，可整体吊装和运输本系列组合式“箱式变电站”是由高压开关设备，电力变压器，低压开关设备三部分组合在一起而构成的户外、油变配电成套装置。该产品具有成套性强、占地面积小、安装维护方便、造型美观、耐候性强等特点。性能参数正常使用环境1：环境温度：上限+45 下限-35 2：相对湿度不大于90%3：海拔不超过2500m4：覆冰不超过10mm5：风速不超过34m/s6:地震烈度不超过8级7：安装倾斜度不超过5度8：安装在没有火灾、\*\*危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。超出上述条件的规定时，可与本公司协商其他说明变电站由上下油箱和开关柜部分组成。高压开关柜油箱与变压器油路的分离保证了带负荷操作时开关产生的电弧不致影响变压器中油的质量，而变压器产生的热量也不致明显影响高压负荷开关的温升。损耗小、过载能力强；可用于环网供电、双电源供电或终端供电系统中，供电方式转换方便、运行可靠。

长顺电气有限公司地处浙南沿海，与温州市区隔江相望，紧靠104国道、甬台温高速、金丽温高速公路，距温州机场、温州火车站亦近在咫尺，交通便利。公司配备了现代化的生产线和先进检测设备。

长顺电气有限公司是以工业电气制造为主导方向，主要生产高压真空断路器、负荷开关、隔离开关等高压元件，高低压成套设备，箱式变电站等一系列产品。公司技术力量雄厚，工艺设备先进，有完善的售后服务保障体系。公司产品取得了一系列的专业认证。长顺电气有限公司遵循“诚信为本、质量第一”的企业宗旨，以促进社会与经济的持续发展为目标，立足于工业电气行业，“长风破浪，顺天应人”，为国家电气工业做出应有的贡献！